




Systeem D residentieel tot 300 m³/h

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
ComfoSpot 50 (inclusief bediening)					
Compacte ventilatie-unit voor decentrale balansventilatie van individuele ruimtes en/of kleine woonunits. Enthalpiewisselaar tot 82 % warmterecuperatie, tot 70 % vochtrecuperatie conform DIN EN 13141. Max. volume 55 m³/h - 4 ventilatorstanden. 2 x G4 filters. Buitenmuurdikte: van 355 tot 600 mm. Kerngatboring DN340 mm. IP 11. Te combineren met ronde of vierkante inbouwuis.					
  	ComfoSpot 50 Basis - decentrale ventilatie-unit (55 m³/h) met EPP behuizing, enthalpiewarmtewisselaar en ingebouwde bediening, kunststof buiten- en binnenmuurkap, excl. inbouwuis	527 007 210	A	850,00	(**)
	ComfoSpot 50 RVS - decentrale ventilatie-unit (55 m³/h) met EPP-behuizing, enthalpiewarmtewisselaar en ingebouwde bediening, kunststof binnenmuurkap en RVS buitenmuurkap, excl. inbouwuis	527 007 220	A	910,00	(**)
	Ronde inbouwuis PVC , DN 315 x 600 mm lang, met 2 afdekdoppen	527 005 440	A	79,00	
	Vierkante inbouwuis EPP , 360x360x600mm lang, met 2 afdekdoppen	527 005 450	A	159,00	
Filters ComfoSpot 50					
	Filterset G4/G4 - 2 st in totaal	527 005 390	A	22,00	
	Filterset F7/G4 - 2 st in totaal	527 005 400	A	24,00	
	Filters 10 X G4 - 10 st in totaal	527 005 410	A	99,00	
	Filtersets 5 X F7/G4 ComfoSpot 50 - 10 st in totaal	527 005 420	A	108,00	
ComfoAir Compact (inclusief bediening)					
 De Zehnder ComfoAir Compact units zijn uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging. Met energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Geschikt voor muur- en plafondmontage. Units werken vraaggestuurd (geen reductiefactor!) met ingebouwde bediening. Inclusief condensafvoerkit. NBN EN308 gecertificeerd.					
 	ComfoAir Compact WM - Compacte ventilatie-unit L/R - wandmodel met ingebouwde bediening, B546xH594/644xD298, 230 m³/h - 150 Pa	320 000 952	C	1.409,00	(**)
	ComfoAir Compact CM - Compacte ventilatie-unit L/R - plafondmodel met ingebouwde bediening, B546/636xH320xD734, 230 m³/h - 150 Pa	320 000 951	C	1.409,00	(**)
Filters ComfoAir Compact					
	Filterset G3 ComfoAir Compact WM/CM - 2st - 300x150x90	320 000 953	C	33,00	
Toebehoren ComfoAir Compact					
	Warmtewisselaar ComfoAir Compact WM/CM	320 000 954	C	249,00	

(*) Prijs excl. Recupeltaks € 0,0413 (**) Prijs excl. Recupeltaks € 0,4132 (***) Prijs excl. Recupeltaks € 8,2645

Systeem D residentieel tot 300 m³/h

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
ComfoD 250 Basis					
	De Zehnder ComfoD 250 Basis-units zijn uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging. Met energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Geschikt voor muur- en plafondmontage. Excl. bediening. NBN EN 308 (zie www.epbd.be) + PHI gecertificeerd.				
	ComfoD 250 L Basis , excl. bediening, B535xH1108/1200xD315, 260 m³/h - 100 Pa	471 227 010	A	1.932,00	(**)
	ComfoD 250 R Basis , excl. bediening, B535xH1108/1200xD315, 260 m³/h - 100 Pa	471 227 015	A	1.932,00	(**)
Bedieningen					
	SA1-3V 3-standenschakelaar, zonder filtervuilmelding! (voor inbouw)	659 000 120	A	34,00	
	Opbouwdoos SA1-3V (ingeval opbouw)	659 000 200	A	13,00	
	Flash SAI 1-3V driestandenschakelaar met filtervuil- of storingsmelding (voor inbouw)	659 000 300	A	91,00	
	Opbouwdoos SAI Flash 1-3 V (ingeval opbouw - schroeven 70mm te voorzien)	659 000 250	A	7,00	
ComfoD 250 Luxe					
	De Zehnder ComfoD 250 Luxe-units zijn uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging. Met energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Geschikt voor muur- en plafondmontage. Excl. bediening. De ComfoSense bediening voor de Luxe units beschikt over diverse instelmogelijkheden. NBN EN 308 (zie www.epbd.be) + PHI gecertificeerd.				
	ComfoD 250 L Luxe , excl. bediening, B535xH1108/1200xD315, 260 m³/h - 100 Pa	471 227 210	A	2.014,00	(*)
	ComfoD 250 R Luxe , excl. bediening, B535xH1108/1200xD315, 260 m³/h - 100 Pa	471 227 215	A	2.014,00	(*)
Bedieningen en sensoren					
	ComfoSense 67 - digitale bedieneenheid (voor inbouw) ComfoSense 67 - digitale bedieneenheid (incl. opbouwdoos)	655 010 210 655 010 215	A A	203,00 210,00	
	Hygro-sensor bedraad (vocht) (max. 2/unit)	659 000 330	A	346,00	
	CO₂ sensor bedraad zonder 3-standenschakeling (max. 2/unit)	659 000 340	A	366,00	
Filters ComfoD 250					
	Filterset F7/G4 - 2 st in totaal Filterset G4/G4 - 2 st in totaal Filters 10 X G4 - 10 st in totaal Filters 10 X F7 - 10 st in totaal	400 100 013 400 100 014 400 100 015 400 100 018	A A A A	42,00 39,00 154,00 181,00	

(*) Prijs excl. Recupeltaks € 0,0413 (**) Prijs excl. Recupeltaks € 0,4132 (***) Prijs excl. Recupeltaks € 8,2645

Systeem D residentieel tot 300 m³/h

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
Uitbreidingen ComfoD 250					
	Enthalpiewarmtewisselaar voor warmte- en vochtrecuperatie Enthalpiewisselaar ComfoD 250	200 350 615	A	1.158,00	
	RF upgrade kit RF upgrade print + ontvanger RFZ schakelaar (vereist bij RF-uitbreiding) ComfoD Basis versie	655 000 770 655 000 755	A A	259,00 94,00	
	Preheaterkit Elektrische voorverwarmingsbatterij ComfoD 250	471 220 000	A	237,00	
ComfoD 300					
	De Zehnder ComfoD 300 Basis-units zijn uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en vorstbeveiliging. Met energiezuinige gelijkstroomventilatoren. Geschikt voor muurmontage of op sokkel. Excl. bediening. NBN EN 308 (zie www.epbd.be) gecertificeerd.				
	ComfoD 300 L Basis met toevoerlucht links , excl. bediening, B625xH801/845xD572, 300 m³/h - 175 Pa	471 237 000	A	1.750,00	(**)
	ComfoD 300 R Basis met toevoerlucht rechts , excl. bediening, B625xH801/845xD572, 300 m³/h - 175 Pa	471 237 005	A	1.750,00	(**)
Bedieningen					
	SA1-3V 3-standenschakelaar, zonder filtervuilmelding (voor inbouw)	659 000 120	A	34,00	
	Opbouwdoos SA1-3V (ingeval opbouw)	659 000 200	A	13,00	
	Flash SAI 1-3V driestandenschakelaar met filtervuil- of storingsmelding (voor inbouw)	659 000 300	A	91,00	
	Opbouwdoos SAI Flash 1-3 V (ingeval opbouw - schroeven 70mm te voorzien)	659 000 250	A	7,00	
Diversen					
	Montagesokkel ComfoD 300-350 , H = 300mm (ingeval vloeropstelling)	642 300 135	A	131,00	
	Condensafvoer connectorset CA Q/ComfoD 300-350	400 502 023	A	15,00	
	Droogsifon ComfoD 300-350/ComfoAir Q	400 502 024	A	52,00	

(*) Prijs excl. Recupeltaks € 0,0413 (**) Prijs excl. Recupeltaks € 0,4132 (***) Prijs excl. Recupeltaks € 8,2645

Systeem D residentieel tot 300 m³/h


Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
	Filters ComfoD 300 (350-450-550) met extra dichting				
	Filterset G4/F7 - 2 st in totaal	400 100 084	A	51,00	
	Filterset G4/G4 - 2 st in totaal	400 100 085	A	48,00	
	Filters 10 x G4 - 10 st in totaal	400 100 082	A	191,00	
	Filters 10 x F7 - 10 st in totaal	400 100 083	A	212,00	
	Filtergreep met extra dichting - voor ComfoD 350-450-550	400 100 029	A	11,50	
Uitbreidingen ComfoD 300					
  	Enthalpiewarmtewisselaar voor warmte- en vochtrecuperatie Enthalpiewisselaar ComfoD 300-350	400 400 013	A	851,00	
	RF upgrade kit RF upgrade print + ontvanger RFZ schakelaar (vereist bij RF-uitbreiding) ComfoD Basis versie	655 000 770 655 000 755	A A	259,00 94,00	
	Preheaterkit Elektrische voorverwarmingsbatterij ComfoD 300-350	471 230 000	A	156,00	
Filterboxen voor intensieve filtering (plaatsing in pulsiekanaal)					
	Fijnstoffilter - 350 m³/h				
	Filterbox DN 150, max. 350 m³/h (excl. H-10 fijnstoffilter)	305 000 151	A	177,00	
	H10 fijnstoffilter voor filterbox DN 150 (400x300x100 mm)	400 100 050	A	137,00	
	Actieve koolfilter - 300 m³/h - aanbevolen ingeval van externe geurhinder				
	Iso-Filterbox DN160 met actieve koolfilter AK incl., max. 300 m³/h (industrieel)	527 001 290	B	117,00	
	Iso-Filterbox DN160 met actieve koolfilter AL incl., max. 300 m³/h (landelijk)	527 001 700	B	145,00	
	Actieve koolfilter AK (industrieel)	524 000 080	B	56,00	
	Actieve koolfilter AL (landelijk)	524 000 920	B	66,00	

Systeem D residentieel tot 300 m³/h

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
Paul Novus 300					
  	De Zehnder Paul Novus 300 units zijn uitgerust met een tegenstroomwarmtewisselaar met 100 % automatische bypass en constant flow ventilatoren, met ingebouwde voorverwarmingsbatterij. Geschikt voor muurbevestiging (incl. muurbevestigingen). Excl. bediening. NBN EN 308 (zie www.epbd.be) + PHI gecertificeerd				
	Novus 300 verticaal met ingebouwde voorverwarmer, toevoerlucht links, excl. bediening, B792xH978xD601, 300 m³/h - 150 Pa	527 003 740	B	3.015,00	(*)
	Novus 300 verticaal met ingebouwde voorverwarmer, toevoerlucht rechts, excl. bediening, B792xH978xD601, 300 m³/h - 150 Pa	527 003 760	B	3.015,00	(*)
	Novus 300 horizontaal met ingebouwde voorverwarmer, toevoerlucht links, excl. bediening, B792xH978xD601, 300 m³/h - 150 Pa	527 003 820	B	3.015,00	(*)
	Novus 300 horizontaal met ingebouwde voorverwarmer, toevoerlucht rechts, excl. bediening, B792xH978xD601, 300 m³/h - 150 Pa	527 003 840	B	3.015,00	(*)
Bedieningen					
	TFT RD touchscreen met weekprogramma, bekabeld	521 014 140	B	350,00	
Sensoren					
	CO₂ kamer module (hoofdbedieningskit) 12V PSU CO ₂ -kamersensor	528 007 280	B	396,00	
	CO₂ kamer module (uitbreidingsmodule) 12 V PSU CO ₂ - kamersensor CO ₂ - maximum value module	528 007 290	B	448,00	
Diversen					
	Montagesokkel Novus 300	527 002 140	B	99,00	
	Droogsifon (aanzuigzijde) Novus schroefaansluiting bovenaan DN 32 mm afvoer horizontaal DN 40 mm	528 004 060	B	43,00	
Filterboxen voor intensieve filtering (plaatsing in pulsiekanaal)					
	Fijnstoffilter - 350 m³/h				
	Filterbox DN 150, max. 350 m³/h (excl. H-10 fijnstoffilter) H10 fijnstoffilter voor filterbox DN 150 (400x300x100 mm)	305 000 151 400 100 050	A A	177,00 137,00	
	Actieve koolfilter - 300 m³/h - aanbevolen ingeval van externe geurhinder				
	Iso-Filterbox DN160 met actieve koolfilter AK incl., max. 300 m³/h (industrieel)	527 001 290	B	117,00	
	Iso-Filterbox DN160 met actieve koolfilter AL incl., max. 300 m³/h (landelijk)	527 001 700	B	145,00	
	Actieve koolfilter AK (industrieel)	524 000 080	B	56,00	
	Actieve koolfilter AL (landelijk)	524 000 920	B	66,00	

(*) Prijs excl. Recupeltaks € 0,0413 (**) Prijs excl. Recupeltaks € 0,4132 (***) Prijs excl. Recupeltaks € 8,2645

Systeem D residentieel tot 300 m³/h

Product	Omschrijving	Artikelnr	Prijs Groep	€ Prijs	Recupel
Filters Paul Novus 300					
	Filterset G4 Novus 300-450 - 2st	527 004 250	B	37,00	
	Filterset G4/F7 Novus 300-450 - 2st	527 003 440	B	44,00	
	Filters G4 Novus 300-450 - 10st	527 004 050	B	166,00	
Uitbreidingen Paul Novus 300					
	Enthalpiewarmtewisselaar voor warmte- en vochtrecuperatie Enthalpiewisselaar Novus 300	527 002 550	B	830,00	
	Postheater kit Novus - elektrische VV-batterij type PTC Iso postheater 2 kW EPP 2 x DN160 met ingebouwde temperatuurbegrenzers	527 001 760	B	294,00	
	BUS-thermostaat RD, incl. Cat-5 kabel, NTC sensor, 10kOhm, 3 m kabel Ruimtethermostaat	527 004 530 521 003 870	B B	202,00 84,00	
	Uitbreidingskit BUS thermostaat (voor gelijktijdige bediening met een tweede toebehoren) BUS-thermostaat, Sensor NTC-10K-3m kabel, 2 X Cat-5 kabel, Y-bord en box adapter bord	527 004 540	B	208,00	
Uitbreidingen Paul Novus 300					
	Aardwarmtewisselaar Kit De ComfoFond-L Q kan gecombineerd met de Novus 300. Het passieve voorcool- en voorverwarmingsvermogen wordt bepaald door het lucht-volume van de unit (zie technische fiche ComfoFond-L Q). De oriëntatie van de ventilatie-unit bepaalt de oriëntatie van de ComfoFond-L Q.				
	ComfoFond-L Q ST L(inks) ComfoFond-L Q ST R(echts)	471 310 084 471 310 085	A A	2.100,00 2.100,00	(**) (**)
	Novus 300 verticaal met toevoerlucht links	527 003 730	B	2.690,00	(*)
	Novus 300 verticaal met toevoerlucht rechts	527 003 750	B	2.690,00	(*)
	TFT RD meerkleurig touchscreen met weekprogramma	521 014 140	B	350,00	
	BUS-thermostaat RD, incl. Cat-5 kabel, NTC sensor, 10kOhm, 3 m kabel	527 004 530	B	202,00	

(*) Prijs excl. Recupeltaks € 0,0413 (**) Prijs excl. Recupeltaks € 0,4132 (***) Prijs excl. Recupeltaks € 8,2645