

Fahrbares Split-Klimagerät **MT12CN** (3 kW)

Das fahrbare split Klimagerät MT12CN besteht aus einer Inneneinheit und einer Ausseneinheit, verbunden durch eine flexible isolierte Kälteleitung mit einer Länge von 3 Metern. Die Höhe zwischen den beiden Geräten darf beim Gebrauch nicht 1,50 m überschreiten.



MT12CN		
INNENGERÄT		
Kühlleistung ₁	W	3000
Leistungsaufnahme ₁	W	1141
EER ₁		2,6 C
Spannung	V/Ph/Hz	230/1/50 + E
Entfeuchtung	l/h	1
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	430
Max. Schalldruckpegel (bei 1 Meter Entfernung)	dB(A)	54
Abmessungen (L x H x T)	mm	350 x 778 x 450
Gewicht	kg	27
AUSSENGERÄT		
Länge isolierte Kälteleitungen ₂	m	3
Max. Schalldruckpegel (bei 1 Meter Entfernung)	dB(A)	52
Abmessungen (L x H x T)	mm	420 x 460 x 250
Gewicht	kg	11
Kältemittelfüllmenge	kg	0,58

1 Nennkühlleistung basiert auf: Luftsaugttemperatur am Verdampfer 27°C TKT/19°C FKT
2 Es ist nicht möglich, die Länge der Kälteleitungen zu vergrößern



- Kühlmodus, Automatikmodus, Entfeuchtungsmodus und Nachtmodus
- Die zwei Geräte sind bei der Lieferung miteinander verbunden.
- Das Aussengerät ist für die Platzierung der isolierten Kälteleitungen durch eine Mauer abtrennbar.
- Schnellkupplungssystem
- Aufhängebefestigung für das Aussengerät
- Flache flexible Kälteleitungen (2x4 cm)
- Aussenauslass für das Kondenswasser

Einsatzgrenzen	Innen	Aussen	
Kühlen	Min. (TKT/FKT)	21°C / 15°C	21°C / -
	Max. (TKT/FKT)	32°C / 23°C	43°C / 26°C