

Umkehrbares Monoblock-Fenster-Klimagerät ON/OFF WINDOW (2,7 - 6 kW)

Die kompakten Fenster-Klimageräte sind sehr einfach zu montieren. Sie erfordern keinen Kälteanschluss und werden direkt in eine Wand oder ein Fenster eingebaut. Die Wartung wird durch das Schiebegehäuse vereinfacht.


Die Wahl der Temperatur und der verschiedenen Modi wird durch die Infrarot-Fernbedienung getätigt.



GJH		09AB	24AC
Kühlleistung ¹	W	2700	6000
Leistungsaufnahme ¹	W	900-1160	1990-2500
Betriebsstrom ¹	A	5,04	12,1
EER ¹		3,0 B	3,01 B
Heizleistung ²	W	2400	5500
Leistungsaufnahme ²	W	800-1000	1830-2700
Betriebsstrom ²	A	4,34	13,0
COP ²		3,0 D	3,01 D
Spannung	V/Ph/Hz	230/1/50 + E	230/1/50 + E
Entfeuchtung	l/h	0,8	2,2
Max. Luftvolumenstrom	m ³ /h	500	900
Max. Schallleistungspegel	dB	56/54/52	64/62/59
Max. Schalldruckpegel	dB(A)	66/64/62	74/72/69
Abmessungen (L x B x T)	mm	560 x 375 x 618	660 x 428 x 770
Gewicht	kg	43	75
Kältemittelfüllmenge	kg	0,78	1,4

¹ Nennkühlleistung basiert auf: innen 27°C TKT, 19°C FKT für 50% RF; aussen 35°C TKT, 24°C FKT für 40% RF
² Nennheizleistung basiert auf: innen 20°C TKT, 19°C FKT für 60% RF; aussen 7°C TKT, 6°C FKT für 80% RF

Sicherheitsabstände



- Kühlmodus, Heizmodus, Entfeuchtungsmodus, Automatikmodus, Ventilationsmodus, Timermodus, Nachtmodus und Swingmodus

Einsatzgrenzen	Innen	Aussen	
Kühlen	Min.	18°C	43°C
	Max.	-7°C	24°C