

Elektro-Flächenspeicher-Heizungen

TOUCH (800 - 2000 W)

Schnelles und effizientes Heizen

Die Elektro-Flächenspeicher-Heizungen TOUCH sind ein sparsames Heizsystem mit geringem Verbrauch. Sie erreichen die gewünschte Temperatur schneller und halten sie länger im Vergleich zu anderen Heizsystemen (dank Ihrer Wärmespeicherfähigkeit und Ihrem optimalen Kontrollsystem).

Patentiertes System mit einzigartigen Eigenschaften weltweit

Dieses Material ist speziell für die Konvektions-, Strahlungs- und Akkumulationswärme vorgesehen. Das dekorative Silizium-Panel übt seine innovativen Qualitäten dank seines doppelten Kerns aus. Es setzt sich hauptsächlich aus Silizium- und Aluminium-Oxide zusammen, zwei Zusatzelemente, die einen erheblichen Mehrwert für das Heizen darstellen. Das Silizium zeichnet sich durch seine Qualität als Wärmespeicher aus, wobei das Aluminium einen hervorragenden Wärmeleiter darstellt. Auf diese Weise wird somit eine optimale Übertragung der Wärmekonvektion an das Akkumulations-element für die Strahlung und Akkumulation garantiert.

Die elektronischen Geräte der neueren Generation beinhalten ein System, das die Präzision und die Effizienz der Heizkörper TOUCH verbessert. Sie garantieren die Beibehaltung der Komfort-Temperatur und versichern einen minimalen/geringen Energieverbrauch.



Touch Kaschmir-weiß 1500 W (BS1500T)

BS		0800T	1000T	1500T	2000T	08VET	13VET
		Quadrat		Horizontal		Vertikal	
Leistung	W	800	1000	1500	2000	800	1300
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50 + E		230/1/50 + E		230/1/50 + E	
Schutzniveau		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Abmessungen	Höhe	500	500	500	500	1000	1000
	Länge	500	500	1000	1000	500	500
	Tiefe	105	105	105	105	90	90
Gewicht	kg	13	13	25	25	23	23

OPTIONALES ZUBEHÖR

Edelstahl-Stange für Handtücher 510 x 50 mm	CODE	BT050X5	BT050X5	-	-	BT050X5	BT050X5
Edelstahl-Stange für Handtücher 510 x 80 mm	CODE	BT050X8	BT050X8	-	-	BT050X8	BT050X8



Mimetic

Die Kaschmir-weiße Ausführung (Mimetic) wurde mit einer glatten Textur und einem minimalistischen Design für die Einbindung des Gerätes auf einem Hintergrund jeglicher Art entwickelt.

Somit kann das Gerät in der gewünschten Farbe und Textur gestrichen werden. Achten Sie darauf eine Schutzschicht aufzutragen, die eine Haftung der Farbe auf einer Fläche ohne Wasseraufnahme garantiert und die Temperaturen bis zu 70°C erträgt. Kontaktieren Sie hierzu einen Anstreicher oder einen Farben-Verteiler.



Thermostat

- Elektronisches Display
- Einfach zu gebrauchen, intuitiv und automatisch
- Steuerdraht/Pilotkabel 6 Befehle
- Programmierbar: ab Werk eingestelltes vom Benutzer leicht veränderbares Wochenprogramm. Temperatur zwischen 15°C und 28°C
- Funktion Eco: -3°C sparsam 21%
- Power Control: System **HCC (Heating Cruise Control)** ermöglicht den Betrieb des Widerstandes anzupassen, um die unbedingt notwendige minimale Leistung zu nutzen, um die gewünschte Komforttemperatur zu erreichen.
- Doppelte Inertie: **Dual Kherr In & Out**, zusätzlicher Speicherkern im Heizkörper
- Cooling detector: offenes Fenster Detektor
- Frostschutz-Funktion

G Garantie: 12 Jahre auf das Vorpaneel und 2 Jahre für die anderen Bestandteile

D Lieferfrist: 2 Wochen