


Elektro-Flächenspeicher-Heizungen

Eine intelligente Lösung für alle Heizsituationen



Die Elektro-Flächenspeicher-Heizungen wurden entwickelt, um innovative Lösungen für alle Heizsituationen anbieten zu können. Dank ihrer Vielseitigkeit sind sie nahezu überall einsetzbar.

Die Elektro-Flächenspeicher-Heizungen bieten drei Heizsysteme in einem Gerät: Strahlungskonvektor, Konvektor und Wärmespeicher!

Eine intelligente, effiziente und sparsame Kombination für jede Heizsituation, sei es für den privaten oder kommerziellen Gebrauch, als Haupt- oder Zusatzheizung.

Das im feuerfesten Stein gegossene elektrische Heizelement ermöglicht 100% der Wärme zu speichern. Die Aussenrillen der Heizung, einmal auseinander gezogen, würden die Größe 6 mal erhöhen und dadurch auch die Konvektion und die Strahlungswärme.

Die Standard Elektro-Flächenspeicher-Heizungen können an eine einfache Steckdose angeschlossen werden.

Dank Ihrer geringen Höhe von 34 cm bietet die Produktreihe auch raumsparende Elektro-Flächenspeicher-Heizungen für die Installation unter Veranda-Fenstern.

Modell Standard

ATTKS		500S	1000S	1200S	1500S	1800S	2000S	2400S	2800S
Leistung	W	500	1000	1200	1500	1800	2000	2400	2800
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50 + E	230/1/50 + E	230/1/50 + E	230/1/50 + E	230/1/50 + E	230/1/50 + E	230/1/50 + E	230/1/50 + E
Schutzgrad ¹		IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Abmessungen Höhe	mm	630	630	630	630	630	630	630	630
Länge	mm	380	680	680	980	980	1280	1280	1580
Tiefe	mm	70	70	70	70	70	70	70	70
Gewicht	kg	22	36	36	50	50	62	62	82

Mit integriertem Thermostat

Heizung mit integriertem digitalem programmierbarem Thermostat	CODE	ATTKS-500S-TDI	ATTKS-1000S-TDI	ATTKS-1200S-TDI	ATTKS-1500S-TDI	ATTKS-1800S-TDI	ATTKS-2000S-TDI	ATTKS-2400S-TDI	ATTKS-2800S-TDI
Heizung mit integriertem manuellem Thermostat	CODE	ATTKS-500S-TEI1	ATTKS-1000S-TEI1	ATTKS-1200S-TEI1	ATTKS-1500S-TEI1	ATTKS-1800S-TEI1	ATTKS-2000S-TEI1	ATTKS-2400S-TEI1	ATTKS-2800S-TEI1
Heizung mit integriertem manuellem Thermostat für Badezimmer	CODE	ATTKS-500S-TEI1-IPX4	ATTKS-1000S-TEI1-IPX4	ATTKS-1200S-TEI1-IPX4	ATTKS-1500S-TEI1-IPX4	-	-	-	-

Mit Funkthermostat

Heizung mit Funkempfänger	CODE	ATTKS-500S-TRF	ATTKS-1000S-TRF	ATTKS-1200S-TRF	ATTKS-1500S-TRF	ATTKS-1800S-TRF	ATTKS-2000S-TRF	ATTKS-2400S-TRF	ATTKS-2800S-TRF
Heizung mit Funkempfänger für Badezimmer	CODE	ATTKS-500S-TRF-IPX4	ATTKS-1000S-TRF-IPX4	ATTKS-1200S-TRF-IPX4	ATTKS-1500S-TRF-IPX4	-	-	-	-

OBLIGATORISCHES ZUBEHÖR für Modell ATTKS-TRF mit Funkempfänger, nach Wahl:

Digitaler Funksender ²	CODE	TBF	TBF	TBF	TBF	TBF	TBF	TBF	TBF
Digitaler programmierbarer Funksender ²	CODE	TPF	TPF	TPF	TPF	TPF	TPF	TPF	TPF

OPTIONALES ZUBEHÖR

Paar Laufrollen (für Höhe 62 cm)	CODE	D94	D94	D94	D94	D94	D94	D94	D94
Paar Standfüße (für Höhe 62 cm)	CODE	D88	D88	D88	D88	D88	D88	D88	D88

¹ Außer Version für Badezimmer: IPX4

² Max. 9 Heizungen, 1 einzige Zone



TDI



TEI1



TRF



TBF



TPF

Modell Niedrig

ATTKS		800N	1200N	1600N	2000N
Leistung	W	800	1200	1600	2000
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50 + E	230/1/50 + E	230/1/50 + E	230/1/50 + E
Schutzgrad ¹		IP20	IP20	IP20	IP20
Abmessungen Höhe	mm	340	340	340	340
Länge	mm	680	980	1280	1580
Tiefe	mm	70	70	70	70
Gewicht	kg	21	24	34	38

Mit integriertem Thermostat

Heizung mit integriertem digitalem programmierbarem Thermostat	CODE	ATTKS-800N-TDI	ATTKS-1200N-TDI	ATTKS-1600N-TDI	ATTKS-2000N-TDI
Heizung mit integriertem manuellem Thermostat	CODE	ATTKS-800N-TEI1	ATTKS-1200N-TEI1	ATTKS-1600N-TEI1	ATTKS-2000N-TEI1
Heizung mit integriertem manuellem Thermostat für Badezimmer	CODE	ATTKS-800N-TEI1-IPX4	ATTKS-1200N-TEI1-IPX4	-	-

Mit Funkthermostat

Heizung mit Funkempfänger	CODE	ATTKS-800N-TRF	ATTKS-1200N-TRF	ATTKS-1600N-TRF	ATTKS-2000N-TRF
Heizung mit Funkempfänger für Badezimmer	CODE	ATTKS-800N-TRF-IPX4	ATTKS-1200N-TRF-IPX4	-	-

OBLIGATORISCHES ZUBEHÖR für Modell ATTKS-TRF mit Funkempfänger, nach Wahl:

Digitaler Funksender ²	CODE	TBF	TBF	TBF	TBF
Digitaler programmierbarer Funksender ²	CODE	TPF	TPF	TPF	TPF

OPTIONALES ZUBEHÖR

Paar Laufrollen (für Höhe 33 cm)	CODE	D94K	D94K	D94K	D94K
Paar Standfüße (für Höhe 33 cm)	CODE	D88K	D88K	D88K	D88K

¹ Außer Version für Badezimmer: IPX4² Max. 9 Heizungen, 1 einzige Zone**Modell Hoch**

ATTKS		1200H	1800H	2200H
Leistung	W	1200	1800	2200
Stromversorgung	V/Ph/Hz	230/1/50 + E	230/1/50 + E	230/1/50 + E
Schutzgrad ¹		IP20	IP20	IP20
Abmessungen Höhe	mm	1240	1240	1240
Länge	mm	380	550	680
Tiefe	mm	70	70	70
Gewicht	kg	35	58	62

Mit integriertem Thermostat

Heizung mit integriertem digitalem programmierbarem Thermostat	CODE	ATTKS-1200H-TDI	ATTKS-1800H-TDI	ATTKS-2200H-TDI
Heizung mit integriertem manuellem Thermostat	CODE	ATTKS-1200H-TEI1	ATTKS-1800H-TEI1	ATTKS-2200H-TEI1
Heizung mit integriertem manuellem Thermostat für Badezimmer	CODE	ATTKS-1200H-TEI1-IPX4	-	-

Mit Funkthermostat

Heizung mit Funkempfänger	CODE	ATTKS-1200H-TRF	ATTKS-1800H-TRF	ATTKS-2200H-TRF
Heizung mit Funkempfänger für Badezimmer	CODE	ATTKS-1200H-TRF-IPX4	-	-

OBLIGATORISCHES ZUBEHÖR für Modell ATTKS-TRF mit Funkempfänger, nach Wahl:

Digitaler Funksender ²	CODE	TBF	TBF	TBF
Digitaler programmierbarer Funksender ²	CODE	TPF	TPF	TPF

¹ Außer Version für Badezimmer: IPX4² Max. 9 Heizungen, 1 einzige Zone

- Energiesparen, gleichmäßige Umgebungstemperatur
- Sicherheit, Sauberkeit, einfache Installation und Bedienung
- Auf eine einfache Steckdose anschließbar
- Mit Stromkabel von 1,5 m und Wandbefestigungen geliefert
- Integriertes digitales programmierbares (TDI), integriertes manuelles (TEI1) Thermostat oder Heizung mit Funkempfänger (TRF) und digitalem (TBF) oder programmierbarem (TPF) Funksender
- Variante IPX4 für Badezimmer
- Standfüße oder Laufrollen optional (für Modelle Standard und "Niedrig")
- Pulverbeschichtet in weiß (RAL 9003)

G Garantie: 12 Jahre (2 Jahre auf Regelung)**D Lieferfrist: 2 Wochen**