

Air DEHUMIDIFICATION Solutions

Déshumidificateur d'air mobile à usage domestique DT

Les déshumidificateurs mobiles à usage domestique DT présentent la solution la plus simple et plus économique pour déshumidifier de petits volumes.

QUELQUES APPLICATIONS:

Caves: L'humidité est souvent présente dans les pièces enterrées. L'utilisation d'un déshumidificateur permet de prévenir et de diminuer l'apparition de dégâts dus à l'humidité qui s'infiltré dans les murs ainsi que la formation des moisissures.

Lavoir, chambres de séchage: Le déshumidificateur favorise l'évaporation de l'humidité résiduelle contenue dans le linge, accélère le processus de séchage et empêche ainsi l'apparition d'odeurs désagréables.

Bibliothèques, collections d'art, archives et salles informatiques: Le déshumidificateur assure un niveau d'humidité constant et prévient ainsi les dégâts d'objets d'art, du papier, de livres et des technologies informatiques hypersensibles.

Vérandas: Les plantes dégagent une grande quantité d'eau qui se dépose sur les murs et fenêtres dans les locaux fermés. Le déshumidificateur permet d'éviter ce phénomène naturel mais non désiré.

Également pour caves à vin, garages, salons de coiffures, centre de fitness, caravanes, bateaux et Yachts.



DT		12M	20M	35M
CAPACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION ¹	l/24h	12	16	35
PUISSANCE ÉLECTRIQUE ABSORBÉE	W	250	300	680
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
DÉBIT D'AIR MIN. - MAX.	m ³ /h	140 - 180	170 - 240	230 - 300
VITESSE DE VENTILATION	n.	2	2	2
GAZ RÉFRIGÉRANT	TYPE	R134a	R134a	R407c
CHARGE DE GAZ RÉFRIGÉRANT	gr	190	190	350
NIVEAU SONORE MAXIMUM À 1 MÈTRE	dB(A)	40 - 42	44 - 48	44 - 48
CAPACITÉ DU BAC DE RÉCUPÉRATION	l	2,3	4	10
DIMENSIONS (l x h x p)	mm	250 x 500 x 240	300 x 586 x 300	350 x 7100 x 360
POIDS	kg	14	18	24,5

¹ CAPACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION BASÉE SUR: +32°C TEMPÉRATURE AMBIANTE 80% HR.

Limites de fonctionnement

Humidité	entre 40 et 100%
Température	entre 5 et 35°C



- Equipé d'un bac de récupération des condensats
- Possibilité d'évacuer les condensats librement via un tuyau de décharge
- Protection interne du compresseur contre la surchauffe et la surtension
- Sécurité anti-givre arrête automatiquement le déshumidificateur lorsque la température ambiante descend en dessous de +5°C. L'appareil s'enclenche à nouveau automatiquement lorsque la température ambiante atteint +12°C.
- Couleur : blanc

R134a

R407c

Mistral

La climatisation parfaite

Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable - 05 2009 fr

S.A. ACCUBEL Industriestrasse 28 B-4700 Eupen Tél.: +32 (0)87 59 16 50 Fax: +32 (0)87 59 16 55 Email: info@accubel.be Internet: www.accubel.be