

Air DEHUMIDIFICATION Solutions

Déshumidificateur d'air à roue silicagel avec structure autoportante pour application temporaire et mobile

DFRC (de 7,2 - 90 kg/h)



Ces déshumidificateurs industriels à roue silicagel sont montés sur une structure autoportante avec toit en acier galvanisé. Ils sont livrés complet avec ventilateurs, clapets pour réglage des débits, chauffage de réactivation et tableau électrique permettant une installation extérieure.

DFRC		175	300	400	500	651	900	1100	1300	1700	2100
CARACTÉRISTIQUES											
DÉBIT D'AIR	m ³ /h	1200	2100	2700	3600	5000	6000	7500	9000	12000	15000
PUISSANCE ABSORBÉE	kW	15	25,5	30	39,4	60	73	89	100	141	183
CAPACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION NOMINALE ¹	kg / h	7,2	12,6	16,2	21,6	30	36	45	54	72	90
DIMENSIONS	Longueur	2000		2000		2350		2530		3300	
	Largeur	950		1100		1300		1600		2000	
	Hauteur	1215		1415		1710		2035		2220	
DIMENSIONS CLAPET ENTRÉE D'AIR	1	250 x 614		350 x 614		450 x 1114		575 x 1214		600 x 1514	
	3	250 x 314		350 x 414		450 x 514		575 x 514		600 x 714	
DIMENSIONS CLAPET SORTIE D'AIR	2	140 x 216		200 x 320		228 x 280		250 x 320		315 x 450 / 410 x 600	
	4	103 x 125 / 130 x 160		115 x 146 / 130 x 160		140 x 216				228 x 280	
POIDS	kg	285	300	350	400	525	570	930	990	1750	1820

¹ BASÉE SUR UNE ABSORPTION DE 5GR D'EAU / KG D'AIR

