

CHILLED WATER Air Conditioning

Station hydraulique HYDROCOMPACT (38 kW)



- ▶ Réservoir tampon isolé thermiquement
- ▶ Pompe hydraulique de différentes pressions statiques disponibles
- ▶ Vase d'expansion
- ▶ Set de manomètres d'eau
- ▶ Vanne de sécurité
- ▶ Vanne de remplissage
- ▶ Châssis en acier galvanisé traité et panneaux peints pour installation à l'extérieur
- ▶ Numérotation des câbles sur tableau électrique

HYDROCOMPACT		75	150
CARACTÉRISTIQUES			
CAPACITE	l.	75	150
PUISSANCE MAX.	kW		38
PUISSANCE MIN.	kW		5
DÉBIT D'AIR MAX.	m ³ /h		8
DÉBIT D'AIR MIN.	m ³ /h		1
PERTE DE CHARGE UTILE À DÉBIT D'EAU MAX.	kPa		192
PERTE DE CHARGE UTILE À DÉBIT D'EAU MIN.	kPa		53
DIMENSIONS Longueur	mm		600
Largeur	mm		550
Hauteur	mm	785	1160
POIDS	kg	65	85

i HYDROCOMPACT

C: Acier Inox (sanitaire)
Z: Acier Zn (climatisation)

ACCESSOIRES MONTÉS EN USINE:

- ▶ Résistance électrique pour réservoir tampon

ACCESSOIRES LIVRÉS SÉPARÉMENT:

- ▶ Plots anti-vibratiles en caoutchouc
- ▶ Filtre d'eau pour 75 et 100 litres

