

CLOSE CONTROL Air Conditioning

Système de climatisation de précision

CONCEPT PLUS (4 - 8 kW)



- Pour raccordement avec unités de condensation type CU
- Reprise d'air en façade et soufflage vers le haut
- Bas niveau sonore
- Design esthétique et à faible encombrement slimline
- Installation simple
- Contrôle par microprocesseur (en maître/esclave jusqu'à 20 unités)
- Télécommande infrarouge

CSS & CU		18P & 1	18P & 1,5	24P & 2	32P & 2	32P & 2,5
PUISSANCE FRIGORIFIQUE TOTALE 1	kW	3,55	3,98	5,15	5,31	7,41
PUISSANCE FRIGORIFIQUE SENSIBLE 1	kW	2,67	2,86	3,87	4,46	5,33
DÉBIT D'AIR NOMINAL	m ³ /s	0,23	0,23	0,3	0,35	0,35
PROTECTION FUSIBLE RECOMMANDÉE	A	25	25	32	32	32
NIVEAU DE PRESSION SONORE À 3 M. 2	dB(A)	45	45	41	51	51
DIMENSIONS	Hauteur	835		835	835	
	Largeur	1120		1300	1475	
	Profondeur	230		230	230	
POIDS UNITE INTERIEURE	kg	37,5	37,5	39,8	41	41

1 PUISSANCE FRIGORIFIQUE NOMINALE BASÉE SUR 24°C BS/50°C BH ET 35°C DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE ET GRANDE VITESSE DE VENTILATION

2 UNITÉ INTERIEURE EN MOYENNE VITESSE

i OPTIONS :

- Chauffage
- Humidification

AIREDALE

air conditioning for every environment