

# Climatiseur mobile split **MT12CN** (3 kW)

Le climatiseur mobile split MT12CN est composé d'une unité intérieure et d'une unité extérieure reliées par une liaison frigorifique souple d'une longueur de 3 mètres. La hauteur entre les deux unités ne peut dépasser 1,50 m lors de l'utilisation.



MT12CN		
<b>UNITÉ INTÉRIEURE</b>		
Puissance frigorifique <sup>1</sup>	W	3000
Puissance absorbée <sup>1</sup>	W	1141
EER <sup>1</sup>		2,6 <b>C</b>
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 + T
Déshumidification	l/h	1
Débit d'air maximum	m <sup>3</sup> /h	430
Niveau pression sonore maximum (à 1 mètre)	dB(A)	54
Dimensions (l x h x p)	mm	350 x 778 x 450
Poids	kg	27
<b>UNITÉ EXTÉRIEURE</b>		
Longueur liaisons frigorifiques <sup>2</sup>	m	3
Niveau pression sonore maximum (à 1 mètre)	dB(A)	52
Dimensions (l x h x p)	mm	420 x 460 x 250
Poids	kg	11
Charge de réfrigérant	kg	0,58

<sup>1</sup> Puissance frigorifique nominale basée sur: température d'air sur évaporateur 27°C BS/19°C BH  
<sup>2</sup> Il est impossible d'agrandir la longueur des tuyauteries



- Mode froid, mode automatique, mode déshumidification et mode nuit
- Les deux unités sont reliées entre elles lors de la livraison.
- L'unité extérieure est déconnectable pour le placement des liaisons frigorifiques à travers un mur.
- Raccord déconnectable sur l'unité intérieure
- Attache murale pour suspension de l'unité extérieure
- Tuyau frigorifique de liaison plat (2x4 cm)
- Évacuation des condensats vers l'extérieur par pompe incorporée

Limites de fonctionnement	Température intérieure	Température extérieure
Froid	Min. (BS/BH) 21°C / 15°C	21°C / -
	Max. (BS/BH) 32°C / 23°C	43°C / 26°C