

Climatiseur monobloc fenêtre ON/OFF réversible

WINDOW (2,7 - 6 kW)

Les climatiseurs monobloc pour fenêtres sont compacts et très simples à installer. Ils ne nécessitent pas de raccordement frigorifique et s'encastrent dans un mur ou une fenêtre. La maintenance est facilitée par le châssis à glissière.


La sélection de la température et des différents modes de fonctionnement a lieu à l'aide de la télécommande infrarouge.



GJH		09AB	24AC
Puissance frigorifique ¹	W	2700	6000
Puissance absorbée max. ¹	W	900-1160	1990-2500
Intensité absorbée ¹	A	5,04	12,1
EER ¹		3,0 B	3,01 B
Puissance calorifique ²	W	2400	5500
Puissance absorbée ²	W	800-1000	1830-2700
Intensité absorbée ²	A	4,34	13,0
COP ²		3,0 D	3,01 D
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 + T	230/1/50 + T
Déshumidification	l/h	0,8	2,2
Débit d'air max.	m ³ /h	500	900
Niveau puissance sonore	dB	56/54/52	64/62/59
Niveau pression sonore	dB(A)	66/64/62	74/72/69
Dimensions (l x h x p)	mm	560 x 375 x 618	660 x 428 x 770
Poids	kg	43	75
Charge de réfrigérant	kg	0,78	1,4

¹ Puissance frigorifique nominale basée sur: intérieur 27°C BS, 19°C BH pour 50% HR; extérieur 35°C BS, 24°C BH pour 40% HR
² Puissance calorifique nominale basée sur: intérieur 20°C BS, 19°C BH pour 60% HR; extérieur 7°C BS, 6°C BH pour 80% HR

Distances de sécurité



- Mode froid, mode chaud, mode déshumidification, mode automatique, mode ventilation, mode timer, mode nuit et mode swing

Limites de fonctionnement		Température intérieure	Température extérieure
Froid	Min.	18°C	43°C
	Max.	-7°C	24°C