


Accessoires pour pompes de relevage de condensats



ACC 00401	Burette d'amorçage permettant de tester les pompes
ACC 00150	Tube transparent Ø intérieur 6mm en bobine de 50 mètres
PE 5001	Tête de recharge pour pompe PE 5000
PE 5002	Tuyau de recharge pour pompe PE 5000
PE 5003	Adaptateur Ø 6 mm / Ø 15 mm + tube caoutchouc pour pompe PE 5000
TUY	Tuyau de recharge pour pompe STANDARD et UNIVERSAL

Tuyaux d'évacuation des condensats



DH 16	Tuyau annelé souple Ø 16 mm (rouleau de 50 mètres, prix par mètre)
DH16Y	Pièce Y pour DH 16
FP 2633	Réduction - raccord rigide/souple 16 mm < 14 - 16 - 18 - 29 mm
FP 2634	Réduction - raccord rigide/souple 18 mm < 14 - 16 - 18 - 29 mm
FP 2635	Réduction - raccord rigide/souple 20 mm < 14 - 16 - 18 - 29 mm

Produits d'entretien



CLEAN-S-SAFE

CLEAN-N-SAFE

Nettoyage - détergent - désodorisant

CLEAN-S-SAFE	Pulvérisateur (400ml) pour condenseur et évaporateur, non toxique et biodégradable
CLEAN-N-SAFE	Dissolvant (5 litres à diluer) pour condenseur et évaporateur, non toxique et biodégradable
PRO TREAT 153	Tablettes (6) pour bac de condensat, élimine odeurs et crasses



Protection FlowPlus

SCM-183-16	Tablettes (25) pour bac de condensat, prévient la formation de vase, longue durée (min. 3 mois)
-------------------	---

Télécommande universelle



KT208

Cette télécommande permet de contrôler le fonctionnement de la majorité des climatiseurs split de différentes marques. Après sélection du code imputable au climatiseur, il est possible d'activer les différents modes, de sélectionner la température désirée ainsi que la vitesse du ventilateur.

Auto-transformateurs électriques (3x230V - 3x400V): sur demande

Gaines, diffuseurs d'air en textile, grilles et plenum: voir chapitre

VENTILATION & Air TREATMENT Units