

Déshumidificateur mobile

GDN20AH-4 (22l / 24h)

Le déshumidificateur mobile GDN20AH-4 de Mistral présente une solution simple et économique pour la déshumidification des locaux de petite ou moyenne taille. Il convient pour de nombreuses applications comme celles mentionnées ci-dessous.

On peut utiliser le GDN20AH-4 dans les caves, afin de prévenir les dégâts causés par l'humidité et la formation des moisissures. Dans les lavoirs ou chambres de séchage, il accélère le processus de séchage et empêche ainsi l'apparition d'odeurs désagréables.

Le déshumidificateur peut également assurer un niveau d'humidité constant dans les bibliothèques, galeries d'art, archives et salles informatiques et créer ainsi une ambiance adéquate pour la conservation d'objets d'art, de livres et de l'infrastructure informatique. Dans les vérandas, les plantes dégagent une grande quantité d'eau, qui se dépose sur les murs et fenêtres. Le déshumidificateur permet d'éviter ce phénomène naturel.

Le GDN20AH-4 convient également pour la déshumidification des caves à vin, des garages, des salons de coiffures, des salles de sport, des caravanes ou enfin des bateaux.



GDN20AH-4

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Capacité de déshumidification ¹ | l/24h | 22 |
| Puissance électrique absorbée | W | 380 |
| Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 230/1/50 |
| Intensité | A | 1,7 |
| Débit d'air | m ³ /h | 150 / 130 / 115 |
| Gaz réfrigérant | type | R134a |
| Charge de gaz réfrigérant | g | 200 |
| Puissance sonore | dB(A) | 55 / 53 / 51 |
| Pression sonore | dB(A) | 45 / 43 / 41 |
| Capacité du bac de récupération | l | 4,0 / 4,8 |
| Évacuation d'eau vers l'extérieur | | Oui |
| Régulation | | électronique |
| Dimensions (l x h x p) | mm | 343 x 523 x 262 |
| Poids | kg | 14,5 |
| Niveau de protection | | Classe IP24 |
| Limites de fonctionnement température ambiante | °C | 5 - 35 |

¹ Capacité de déshumidification basée sur: +30°C température ambiante et 80% HR.



- Indication du niveau d'eau; protection anti-débordement
- Minuterie
- Dégivrage automatique
- Affichage de la température ambiante
- Fonction d'autodiagnostic