

Climatiseur mobile split **RKL491** (4,3 kW)

Ce climatiseur mobile se branche sur une simple prise de courant et ne nécessite aucune installation particulière. Grâce à ses roulettes, il peut facilement être déplacé d'une pièce à l'autre. Il est équipé d'une régulation électronique avec panneau de contrôle et télécommande.



RKL491		
UNITÉ INTÉRIEURE		
Puissance frigorifique	W	4300
Puissance absorbée	W	1310
EER		3,01 A
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 + T
Débit d'air maximal	m³/h	600
Niveau pression sonore maximal (à 1 m)	dB(A)	54
Niveau puissance sonore maximal	dB(A)	59
Dimensions (h x l x p)	mm	695 x 470 x 335
Poids	kg	35
UNITÉ EXTÉRIEURE		
Niveau puissance sonore maximal	dB(A)	64
Dimensions (h x l x p)	mm	490 x 510 x 230
Poids	kg	14
Longueur liaison frigorifique ¹	m	3

¹ Longueur utile 2300 mm



- Technologie Inverter
- Puissance de refroidissement très élevée
- Conduite de frigorifique de 3 m de long au total, séparable avec un système d'accouplement rapide
- Minuterie 24 heures programmable
- Évacuation d'air avec fonction Swing
- Orientation de l'évacuation d'air réglable en continu
- Filtre à air amovible
- Système de commande électronique très pratique avec affichage digital de la température et de l'état de fonctionnement
- Application universelle
- Format compact et encombrement minimal
- Télécommande infrarouge de série
- Pompe à condensat intégrée

Plage de fonctionnement	Temp. intérieure	Temp. extérieure	HR extérieur	
Froid	Min.	+16°C	+21°C	35%
	Max.	+30°C	+43°C	65%