

Thermostats avec sonde

**DEVIREG Touch**

thermostat mural design programmable encastrable à écran tactile

**DEVIREG Touch**

Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50
Réserve de marche		Heure, date, compteur énergétique: 24h
Réduction nocturne	°C	0 à 30
Plage de température ambiante	°C	+5/+30
Plage de température sol	°C	+10/+35
Ampérage max.	A	16
Sonde de température		DEVI NTC 15 kOhm à 25°C (0°C: 42 kOhm, 20°C: 18 kOhm, 50°C: 6 kOhm)
Fonction hors gel	°C	+5/+9
Niveau de protection		IP21



- Écran tactile avec menu intuitif très simple d'emploi
- Affichage de la température ambiante, température programmée, date, heure, consommation énergétique et de tous les paramètres programmés
- Programmation journalière et hebdomadaire
- Thermostat optimiseur: mise en route automatique afin d'atteindre la température de consigne à l'heure programmée
- Peut remplacer n'importe quel thermostat avec ou sans sonde: compatible avec la plupart des sondes NTC de fabrication étrangère
- Contrôle des paramètres possible à distance grâce au code «settings»
- Raccordement avec 4 fils: 2 pour l'alimentation du thermostat et 2 pour l'alimentation d'une résistance ou d'un moteur
- Charge résistive 16A max./3680W; charge inductive $\cos \varphi = 0,3$; 1A max.
- Existe en blanc ou noir

G Garantie 5 ans

DEVIREG 132

thermostat mural pour chauffage par le sol direct

**DEVIREG 132**

Plage de température ambiante	°C	+5/+35
Plage de température sol	°C	+20/+50
Ampérage max.	A	16

DEVIREG 532

thermostat mural encastrable pour chauffage par le sol direct

**DEVIREG 532**

Plage de température ambiante	°C	+5/+35
Plage de température sol	°C	+20/+50
Ampérage max.	A	16



DEVIREG 610 thermostat pour montage mural ou sur canalisation pour antigel tuyauteries

DEVIREG 610		
Plage de température sol	°C	-10/+50
Niveau de protection		IP 44
Ampérage max.	A	10
ACCESSOIRE		
Kit pour montage direct sur canalisation	CODE	19-116904




DEVIREG 330 thermostat pour montage sur rail DIN pour chauffage par le sol ou antigel tuyauteries

DEVIREG 330		
Ampérage max.	A	10/16
Plage de fonctionnement -10/+10 °C		19-113505
Plage de fonctionnement +5/+45 °C		19-113513
Plage de fonctionnement +30/+90 °C		14F1073



DEVIREG 550 thermostat mural encastrable optimiseur

DEVIREG 550	
Peut fonctionner avec ou sans sonde de sol	
Plage température ambiante	5 - 35°C
Température de sol avec sonde	20-50°C
Réserve de marche	100 heures
Réduction nocturne	0 à 15°C
Programmation par semaine	336 possibilités



DEVIREG 850 détecteur de glace

Description	
Détecteur de glace avec régulateur et 1 relais DEVIREG 850	140F1085
Sonde sol pour Devireg 850	140F1088
Sonde gouttière pour Devireg 850	140F1086



- Pour surveiller la température et l'humidité extérieures (p.ex.: rampes de garage)
- Niveau de protection: DEVIREG 850: IP30, sonde: IP67
- Câble sonde: 15 m x 4 x 1 mm²
- Dimension DEVIREG 850 + relais: 9 modules