

Accumulateur dynamique **COMPACT** et **MINI-COMPACT**



Ces appareils issus de la technologie ROOS sont prévus lorsque l'on dispose de peu de place pour les accumulateurs. Leur longueur réduite permet une installation dans les endroits les plus réduits. Vu leurs dimensions spéciales, le thermostat de charge est situé sur le dessous du côté droit de l'appareil. Il n'est pas possible d'y monter un thermostat incorporé.

Ils sont livrés avec un boîtier de raccordement séparé pour répondre aux nouvelles normes ERP.

COMPACT			
CODE		3460C0	4475C0
Puissance nominale	kW	6	7,5
Appoint (option)	W	1000	1000
Charge nominale	kWh	48	60
Alimentation électrique ¹		230/1/50 - 400/3/N/50	400/3/N/50
Dimensions:	Hauteur	mm	665
	Longueur	mm	710
	Profondeur ²	mm	355
Poids	kg	241	310
ACCESSOIRES OPTIONNELS			
Kit de raccordement 230/3/50	CODE	20024190	20024191
Résistance additionnelle	CODE	70000051	70000051
Console de sol	CODE	70000156	70000157
Heatapp!	CODE		

¹ Ou 230/3/50, voir accessoires. Modèle 7,5kW non raccordable en monophasé

² Distancier mural 35 mm non compris

³ Obligatoire en cas de montage d'une résistance additionnelle dans l'accumulateur.

ATTENTION : Pas de possibilité de montage d'un thermostat incorporé pour le modèle COMPACT.



MINI-COMPACT			
CODE		2620MC	2630MC
Puissance nominale	kW	2	3
Appoint (option)	W	500	500
Charge nominale	kWh	16	24
Alimentation électrique ¹		230/1/50 - 400/3/N/50 - 230/3/N/50	
Dimensions:	Hauteur	mm	525
	Longueur	mm	50
	Profondeur ²	mm	255
Poids	kg	85	119
ACCESSOIRES OPTIONNELS			
Kit de raccordement 230/3/50	CODE	INCLUS	20024190
Résistance additionnelle	CODE	70000050	70000050
Console de sol	CODE	70000150	70000150
Heatapp!	CODE		

¹ Ou 230/3/50, voir accessoires. Raccordement 3x230V d'origine pour le modèle 2 kW

² Distancier mural 35 mm non compris

³ Obligatoire en cas de montage d'une résistance additionnelle dans l'accumulateur

ATTENTION : Pas de possibilité de montage d'un thermostat incorporé pour le modèle MINI-COMPACT.



Les atouts en un clin d'oeil :

- Longueur réduite de 50 à 90 cm pour le 7,5 kW
- Livrable en 4 puissances
- Isolation thermique rigide
- Ventilateurs silencieux
- Système de montage simple et rapide
- Noyau accumulateur en magnésite
- Thermostat de charge situé au bas de l'appareil
- Kit de raccordement séparé de l'appareil
- Commande via Heatapp! en option