

Convecteur électrique F617



Les appareils de chauffage électrique direct F617 constituent des sources de chaleur idéales pour différentes applications. Leurs avantages sont d'autant plus évidents en période d'intersaison et lorsqu'ils sont utilisés comme chauffage d'appoint. Le système de commande électronique garantit le maintien de la température souhaitée à 0,1°C près.

A l'aide de l'interrupteur de nuit la température peut être automatiquement réduite de 4°C pendant la nuit. Cette fonction est également possible via une minuterie externe.

| F617 | | | | | |
|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| CODE | | 561705 | 561710 | 561715 | 561720 |
| Puissance | W | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Dimensions | Hauteur | mm | 450 | 450 | 450 |
| | Longueur | mm | 370 | 445 | 590 |
| | Profondeur | mm | 78 | 78 | 78 |

Convecteur électrique F18 MULTIFORME



F18 Medium - 520020



Les 4 versions de la gamme F18 multiformes s'intègrent très facilement à tous les types d'intérieur. En plus, chaque appareil est programmable individuellement ou par zone pour s'adapter encore mieux au mode de vie de chacun.

| F18 HAUT ¹ | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| CODE | | 520105 | 520110 | 520115 | 520120 |
| Puissance | W | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Dimensions | Hauteur | mm | 670 | 670 | 670 |
| | Longueur | mm | 220 | 370 | 520 |
| | Profondeur | mm | 78 | 78 | 78 |

¹ Ne peuvent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m. Nous consulter.

| F18 MEDIUM | | | | | |
|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| CODE | | 520005 | 520010 | 520015 | 520020 |
| Puissance | W | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Dimensions | Hauteur | mm | 450 | 450 | 450 |
| | Longueur | mm | 370 | 445 | 590 |
| | Profondeur | mm | 78 | 78 | 78 |

| F18 BAS | | | | | |
|------------|------------|--------|--------|--------|------|
| CODE | | 520210 | 520215 | 520220 | |
| Puissance | W | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Dimensions | Hauteur | mm | 330 | 330 | 330 |
| | Longueur | mm | 665 | 890 | 1035 |
| | Profondeur | mm | 78 | 78 | 78 |

| F18 PLINTHE | | | | | |
|-------------|------------|--------|--------|--------|------|
| CODE | | 520305 | 520310 | 520315 | |
| Puissance | W | 500 | 1000 | 1250 | |
| Dimensions | Hauteur | mm | 250 | 250 | 250 |
| | Longueur | mm | 665 | 1110 | 1185 |
| | Profondeur | mm | 78 | 78 | 78 |

| ACCESSOIRE OPTIONNEL | | | | | |
|------------------------|------|--------|--------|--------|--|
| Pieds pour F18 PLINTHE | CODE | 602101 | 602101 | 602101 | |



- Voyants de visualisation des modes de chauffe et des cycles de fonctionnement
- Dispositif de blocage des commandes
- Chaleur rapide
- Résistance électrique blindée avec diffuseur en aluminium
- Programmation hebdomadaire par fil pilote
- Commutateur de mode : Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt, Programme
- Coloris : blanc (RAL 9016)