

COMFORT Electric Heating

Thermostats avec sonde

DEVIREG 132, mural pour chauffage sol direct



132		
PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE	°C	+20/+35°C
PLAGE DE TEMPÉRATURE SOL	°C	+20/+50°C
AMPÉRAGE MAX.	A	16

DEVIREG 532, mural encastré pour chauffage sol direct



532		
PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE	°C	+5/+35°C
PLAGE DE TEMPÉRATURE SOL	°C	+20/+50°C
AMPÉRAGE MAX.	A	16

DEVIREG 550, mural encastré programmable pour chauffage sol direct ou convecteurs



550		
POSSIBILITÉS DE PROGRAMMATION SEMAINE		336
RÉSERVE DE MARCHE	h	100
RÉDUCTION NOCTURNE	°C	0 à +15
PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE	°C	+5/+35°C
PLAGE DE TEMPÉRATURE SOL	°C	+20/+50°C
AMPÉRAGE MAX.	A	16



Le DEVIREG 550 peut fonctionner de 3 façons différentes:

1. Uniquement avec la sonde de sol si une température constante de sol est souhaitée; par exemple dans une salle de bains ou dans d'autres locaux souvent utilisés pieds nus
2. Avec sonde de sol et sélection de la température du local pour le chauffage complet d'un local
3. Sans sonde de sol, par exemple pour un chauffage par convecteurs

Il s'agit d'un thermostat optimiseur, c'est-à-dire qu'il va adapter automatiquement le programme en fonction des températures atteintes des jours précédents.



Sous réserve de modifications techniques sans avis préalable - 05 2009 fr

S.A. ACCUBEL Industriestrasse 28 B-4700 Eupen Tél.: +32 (0)87 59 16 50 Fax: +32 (0)87 59 16 55 Email: info@accubel.be Internet: www.accubel.be

COMFORT Electric Heating

DEVIREG **610**, mural ou montage sur canalisation pour anti-gel tuyauteries



610

PLAGE DE TEMPÉRATURE SOL	°C	-10/+50°C
NIVEAU DE PROTECTION		IP 44
AMPÉRAGE MAX.	A	10

ACCESSOIRE

Kit pour montage direct sur une canalisation	CODE	19-116904
--	------	------------------


DEVIREG **330**, thermostat montage sur rail DIN pour chauffage sol ou anti-gel tuyauteries



330

AMPÉRAGE MAX.	A	10/16
-10/+10 °C	CODE	19-113489
+5/+45 °C	CODE	19-113497
+30/+90 °C	CODE	19-113513

Détecteur de glace DEVIREG **850**



850

CODE	Description
19-150804	Détecteur de glace, comprenant le régulateur DEVIREG 850 et 1 relais
19-122002	Sonde sol pour DEVIREG 850
19-122027	Sonde gouttière pour DEVIREG 850



- Pour surveiller la température et l'humidité de la surface extérieure (p. ex.: rampes de garage)
- Protection: - DEVIREG 850: IP30
- sonde: IP67
- Câble sonde: 15 m x 4 x 1 mm²
- Dimension DEVIREG 850 + relais: 9 modules