

COMFORT Electric Heating

Câbles chauffants à puissance constante DTIP

Le câble chauffant DEVIFLEX est un câble en PVC à 2 conducteurs à puissance constante. Le câble chauffant est livré prêt au montage. La connexion est réalisée par des bouts froids de 2,5 m (3 x 1,5 mm²).

Chauffage de sol en bois et plancher

DTIP 10 10 W/m



| DTIP 10 | | |
|-----------|------|----------|
| Type | W | Longueur |
| 89-824546 | 20 | 2 m |
| 89-824547 | 40 | 4 m |
| 89-824548 | 60 | 6 m |
| 89-824549 | 80 | 8 m |
| 89-822555 | 100 | 10 m |
| 89-822597 | 200 | 20 m |
| 89-822613 | 300 | 30 m |
| 89-822639 | 400 | 40 m |
| 89-822654 | 500 | 50 m |
| 89-822670 | 600 | 60 m |
| 89-822696 | 700 | 70 m |
| 89-822712 | 800 | 80 m |
| 89-822738 | 900 | 90 m |
| 89-822753 | 1000 | 100 m |
| 89-822779 | 1200 | 120 m |
| 89-822795 | 1400 | 140 m |

Chauffage de sol intérieur ou extérieur,
mise hors gel de tuyauteries, gouttières et sol

DTIP 18 18 W/m

Pour le chauffage sol intérieur ou extérieur, pour la mise hors gel de toitures ou de gouttières. Gaine extérieure résistante aux rayons UV.

| DTIP 18 | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Type | W | Longueur |
| 89-835825 | 134 | 7 m |
| 89-835826 | 270 | 15 m |
| 89-835827 | 395 | 22 m |
| 89-835828 | 535 | 29 m |
| 89-835829 | 680 | 37 m |
| 89-835830 | 790 | 44 m |
| 89-835831 | 935 | 52 m |
| 89-835832 | 1075 | 59 m |
| 89-835833 | 1220 | 68 m |
| 89-835834 | 1340 | 74 m |
| 89-835835 | 1485 | 82 m |
| 89-835836 | 1625 | 90 m |
| 89-835837 | 1880 | 105 m |
| 89-835838 | 2135 | 118 m |
| 89-835839 | 2295 | 130 m |
| 89-835840 | 2775 | 155 m |
| EK BOUT FROID | par mètre supplémentaire | par mètre supplémentaire |



- Câbles chauffants double conducteurs avec protection
- Alimentation électrique: 230/1/50
- Diamètre: 7 mm
- Raccordement: 3x1,5 mm² Longueur: 3 m
- Température de surface max: +60°C
- Autorisation: IEC 800/ S N
- Température d'utilisation: +65°C
- Température maximale: +80°C
- Température minimale de transfert: +5°C
- Rayon de courbe minimum: 3,5 x d_A
- d_A: 7,2 mm
- Délai de livraison: +/- 10 jours

COMFORT Electric Heating

Accessoires de montage pour DTIP



19-808187 - 19-808195



19-805191



19-805076

Type

Description

| | |
|-----------|--|
| 19-808187 | Bande de montage souple 5 m (écart de fixation 25 mm) |
| 19-808195 | Bande de montage souple 25 m (écart de fixation 25 mm) |
| 19-805191 | Kit de fixation de câbles dans les gouttières (set 25 pièces) |
| 19-805704 | Kit réparation câble 2 conducteurs |
| 18-055420 | Kit réparation CS 2 B pour câble 2 conducteurs |
| 18-055422 | Kit assemblage avec gaine rétractable pour câble 2 conducteurs |
| 19-805076 | Bande alu adhésive 50 m 38 mm |
| 19-805908 | Clous artificiels 50 pièces pour fixation des nappes |

Thermostat et régulation pour DTIP

Pour DTIP18: détecteur de glace DEVIREG 850
Thermostat DEVIREG 330 et DEVIREG 610

