

COMFORT Electric Heating

Panneau radiant ORAYONNE avec face avant en verre



Le panneau radiant en verre ORAYONNE restitue une grande partie de la chaleur par rayonnement. Il apporte une chaleur comparable à celle émise par les rayons de soleil, il agit directement sur les personnes et les objets placés dans son rayonnement et cela sans assécher l'air ambiant et sans créer le moindre déplacement de poussières. Il émet une chaleur saine qui agit favorablement sur l'organisme humain en assurant détente et bien-être.

La combinaison du design et de la chaleur agréable procure un confort unique dans vos pièces de séjour.

ORAYONNE

CODE		15/2251	15/2261	15/2271	15/2281	15/2351	15/2361	15/2371	15/2381
PUISSANCE ABSORBÉE	W	180	310	440	570	270	470	670	870
TENSION	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
NIVEAU DE PROTECTION		IP24 ₁	IP24 ₁	IP24 ₁	IP24 ₁	IP24 ₁	IP24 ₁	IP24 ₁	IP24 ₁
DIMENSIONS: Hauteur	mm	600	1000	1400	1800	600	1000	1400	1800
Longueur	mm	445	445	445	445	600	600	600	600
Profondeur	mm	59	59	59	59	59	59	59	59
POIDS	kg	8	14	19	25	11	19	26	34

ACCESSOIRES

	CODE	15/2251.9280	15/2261.9280	15/2271.9280	15/2281.9280	15/2351.9280	15/2361.9280	15/2371.9280	15/2381.9280
Contour de finition	CODE	15/2251.9280	15/2261.9280	15/2271.9280	15/2281.9280	15/2351.9280	15/2361.9280	15/2371.9280	15/2381.9280
Thermostat programmable sans fil OC1 complet ²	CODE	15/2381.9260	15/2381.9260	15/2381.9260	15/2381.9260	15/2381.9260	15/2381.9260	15/2381.9260	15/2381.9260
Récepteur par panneau supplémentaire ³	CODE	15/2381.9261	15/2381.9261	15/2381.9261	15/2381.9261	15/2381.9261	15/2381.9261	15/2381.9261	15/2381.9261
Thermostat mural par câble OC2	CODE	15/2381.9270	15/2381.9270	15/2381.9270	15/2381.9270	15/2381.9270	15/2381.9270	15/2381.9270	15/2381.9270
Clips de sécurité pour montage au plafond	CODE	15/2381.9290	15/2381.9290	15/2381.9290	15/2381.9290	15/2381.9290	15/2381.9290	15/2381.9290	15/2381.9290

1 IP24 pour montage mural, IP20 pour montage au plafond

2 Sans fil OC1, prévu pour un panneau par pièce (composé d'un récepteur 15/2381.9261 et d'un émetteur 15/2381.9262)

3 A prévoir pour chaque panneau supplémentaire par pièce



15/2381.9260



- Les panneaux ORAYONNE sont disponibles en 8 tailles et puissances différentes et peuvent être montés soit au mur, soit au plafond.
- Utilisation aisée et souple: thermostat d'ambiance programmable OC1 (contrôlé par ondes radio) et thermostat mural OC2.
- Le panneau ORAYONNE peut être doté d'un récepteur électronique discret lorsqu'il est contrôlé par le thermostat programmable OC1 et permet par ce système d'économiser de l'énergie grâce au contrôle de la température de la masse thermique du panneau. Ce thermostat OC1 est portable et peut être déplacé n'importe où dans la pièce à chauffer, alors que le thermostat OC2 est prévu pour un montage mural.
- Les nombreuses possibilités d'ajustement des thermostats OC1-OC2 permettent d'économiser de 20 à 50 % d'énergie en comparaison à un chauffage traditionnel tout en augmentant considérablement votre niveau de confort.
- Verre de sécurité blanc 6mm de haute qualité, résistant à d'importantes variations de température.