

# Radiateur salle de bains électrique

## ALTAÏ SPA



Délicatesse des tubes effilés extra-plats

Une vaste gamme qui offre des solutions d'agencement astucieuses et pratiques, notamment avec son modèle faible largeur (existe en 40 cm)

Un confort haut de gamme en électrique grâce au thermostat infrarouge programmable CADIR

| TSYI                 |         | 050-040              | 050-050 | 075-050 | 100-060              | 125-080 |      |
|----------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------------------|---------|------|
| Puissance            | W       | 500                  | 500     | 750     | 1000                 | 1250    |      |
| Dimensions:          | Largeur | mm                   | 400     | 500     | 500                  | 600     | 800  |
|                      | Hauteur | mm                   | 1629    | 1277    | 1629                 | 1893    | 1893 |
| Poids                | kg      | 16,20                | 17,90   | 20,30   | 27,00                | 32,90   |      |
| Saillie min.         | mm      | 97                   | 97      | 97      | 97                   | 97      |      |
| Saillie max.         | mm      | 112                  | 112     | 112     | 112                  | 112     |      |
| Niveau de protection |         | IP44-IK09, Classe II |         |         | IP44-IK09, Classe II |         |      |

### ACCESSOIRES OPTIONNELS

**Accessoires** Nombreuses patères, portes-serviettes, etc. **sur demande**

**Couleur** Universal, Metal Look, Trendy **sur demande**

**Fixations en paroi** 1 Plafond ou à gauche **sur demande**

1 Fixation optionnelle à commander en même temps que l'appareil et non pas en pièces détachées: le radiateur est livré avec les fixations montées.



- Radiateur sèche-serviettes en acier (qualité 102)
- Tubes émetteurs plats horizontaux (section 38 x 10,25 mm) en simple (SY, TSYI, ASYI) ou double épaisseur (SYD)
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm
- Traitement de surface par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base blanc 0603 (RAL 9016)
- Fluide: huile minérale inaltérable, haute performance et biodégradable
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe circuit automatique
- Fixation murale à droite

### • Régulation proposée: CADIR

- Emetteur mural avec écran LCD rétro-éclairé bleu
- Affichage écran au choix température ambiante ou de consigne
- Thermostat d'ambiance électronique avec réglage de 5°C à 30°C
- Sélecteur de mode confort, eco, hors gel auto et arrêt
- Programmation journalière des modes confort et eco
- Fonction Timer réglable de 15 minutes à 4 h



### En option:

Un vaste choix de couleurs (Trendy, Metal Look, Universal)  
**Consultez-nous!**

### • Également disponible:

- Version mixte
- Version chauffage central
- Modèles sur mesure

### • Délai de livraison: sur demande

