

Radiateur salle de bains électrique avec ventilation

CALA +AIR



Soufflant 1000 W «invisible» à l'arrière du radiateur
Régulation à distance IRED infrarouge

TLN- TLNO-		050-050-IFS	075-050-IFS	100-050-IFS	030-050-IFS	050-050-IFS
Puissance radiateur	W	500	750	1000	300	500
Puissance soufflant	W	1000	1000	1000	1000	1000
Dimensions:	Largeur	mm	496	496	496	496
	Hauteur	mm	986	1226	1746	986
Poids	kg	17,4	22,1	37,3	17,4	22,1
Saillie min.	mm	124	124	124	124	124
Saillie max.	mm	128	128	128	128	128
Niveau de protection		<----- IP24-IK09, Classe II ----->			IP24-IK09, Classe II	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Accessoires Nombreuses patères, portes-serviettes, etc. **sur demande**
Couleur Universal, Metal Look, Trendy **sur demande**



TLN-IFS RAL 9016 (réf. 0603)

TLNO-IFS Chromé (réf. 0790)

- Radiateur salle de bains en acier à circulation de fluide
- Tubes ronds horizontaux diam. 25 mm, sur collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux
- Traitement de surface par bains de cataphorèse et fini par revêtement en poudre époxy/polyester
- Soufflant 1000 W et radiateur programmables par télécommande infrarouge IRED
- Le **CALA +AIR** chromé associe une finition sublime et un design raffiné
- Fixation murale à l'arrière

Régulation proposée: IRED

- Commande de programmation **infrarouge** IRED
- Thermostat **infrarouge** discret à portée de mains
- Design exclusif, écran LCD **rétro-éclairé bleu**, à installer au mur ou à poser sur le socle
- Commande le **radiateur** et/ou le **soufflant**, programmation **journalière** et **hebdomadaire**
- Alimentation avec 3 piles Alkaline
- Fonction marche forcée jusqu'à **2 heures**
- Récepteur sur le radiateur
- Soufflant: vous assure une chaleur supplémentaire



En option:

54 teintes au choix, selon nuancier
Consultez-nous!

- **Également disponible:**
 - Version mixte
 - Version chauffage central
 - Modèles sur mesure

