

CODE			54-150400
DIMENSIONS: Largeur	mm	250	
Hauteur	mm	223	
Profondeur	mm	70	
POIDS	kg	1,4	
TEMPÉRATURE (MIN.-MAX.)	°C	40-110	
AFFICHAGE MAX.	°C	125	
PUISSANCE	kW	3-15	
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	h	4,6 ou 12	
DURÉE DE PRÉCHAUFFAGE	h	0-12	
DESCRIPTION	unité de base		
ALIMENTATION	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	

CODE			54-150550
DIMENSIONS: Largeur	mm	250	
Hauteur	mm	223	
Profondeur	mm	70	
POIDS	kg	1,1	
TEMPÉRATURE (MIN.-MAX.)	°C	40-110	
AFFICHAGE MAX.	°C	125	
PUISSANCE	kW	31	
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	h	4,6 ou 12	
DURÉE DE PRÉCHAUFFAGE	h	0-12	
INCLUS	Boîtier de puissance supl.		
DIMENSIONS: Largeur	mm	280	
Hauteur	mm	350	
Profondeur	mm	110	
POIDS	kg	3	
PUISSANCE	kW	26-34	
DESCRIPTION	2 groupe programmation hebdomadaire et commande à distance		
ALIMENTATION	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	

CODE			54-150500
DIMENSIONS: Largeur	mm	250	
Hauteur	mm	223	
Profondeur	mm	70	
POIDS	kg	1,1	
TEMPÉRATURE (MIN.-MAX.)	°C	40-110	
AFFICHAGE MAX.	°C	125	
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	h	6,12 ou 18	
DURÉE DE PRÉCHAUFFAGE	h	0-12	
INCLUS	C260K Unité		
DIMENSIONS: Largeur	mm	280	
Hauteur	mm	350	
Profondeur	mm	110	
POIDS	kg	3	
PUISSANCE	kW	10,5-22	
DESCRIPTION	2 groupe programmation hebdomadaire et commande à distance		
ALIMENTATION	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50	

CODE			54-150720
DIMENSIONS: Largeur	mm	250	
Hauteur	mm	223	
Profondeur	mm	70	
POIDS	kg	1,5	
TEMPÉRATURE (MIN.-MAX.)	°C	40-110	
AFFICHAGE MAX.	°C	110	
CHAUFFAGE	kW	10,5	
DURÉE DE FONCTIONNEMENT	h	programmable	
DURÉE DE PRÉCHAUFFAGE	h	programmable	
INCLUS	thermostat et hygrostat		
DESCRIPTION	2 groupe programmation hebdomadaire et commande à distance		