

## Modèles standards

**S** avec régulation intégrée (4,5 - 8 kW)

**E** avec régulation digitale déportée (6 - 8 kW)



		S			E	
CODE		52-300045	52-300060	52-300080	52-400060	52-400080
<b>PUISSANCE</b>	<b>kW</b>	<b>4,5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>CONSEILLE POUR (MIN.- MAX.)</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>3-6</b>	<b>5-8</b>	<b>7-12</b>	<b>5-8</b>	<b>7-12</b>
<b>RÉGULATION</b>	<b>Type</b>	<b>intégrée</b>	<b>intégrée</b>	<b>intégrée</b>	<b>déportée</b>	<b>déportée</b>
HAUTEUR LOCAL (MIN.)	mm	1900	1900	1900	1900	1900
DIMENSIONS:	Largeur	410	410	410	410	410
	Hauteur	600	600	600	600	600
	Profondeur	280	280	280	280	280
POIDS	kg	16	16	16	16	16
QUANTITÉ PIERRE MAX.	kg	25	25	25	25	25
ALIMENTATION	V/Ph/Hz	400/3/50 <sup>1</sup>	400/3/50 <sup>1</sup>	400/3/50	400/3/50 <sup>1</sup>	400/3/50
CÂBLE ALIMENTATION	mm <sup>2</sup>	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x1,5	5x1,5
PROTECTION	A	3x10	3x10	3x16	3x10	3x16
DISTANCES DE SÉCURITÉ	A	mm	35	50	100	50
	B	mm	20	30	30	30
	C	mm	35	50	80	120
	D	mm	1100	1100	1100	1100
	E	mm	150	150	150	150

### ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

Pierres 20 kg	CODE	<b>55-010000</b>	<b>55-010000</b>	<b>55-010000</b>	<b>55-010000</b>	<b>55-010000</b>
Régulation 2	CODE	-	-	-	<b>54-150400</b>	<b>54-150400</b>

<sup>1</sup> ÉGALEMENT DISPONIBLE EN 230/1/50

<sup>2</sup> POUR POËLE DE 0-15 kW, 400/3/50

CONSULTEZ-NOUS POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATION CONCERNANT LA RÉGULATION

