




## Générateur d'air chaud mobile au fuel SM460 (110 kW)

Le modèle SM460 est un générateur de grande capacité modulable en fonction des conditions d'utilisation.



SM



SM		460
Puissance thermique max.	kcal/h	115000
Puissance thermique max.	kW	133,7
Puissance nette	kcal/h	94000
Puissance nette	kW	110
Rendement thermique	%	90
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	8000
Consommation max.	l/h	11,27
Ø sortie d'air	1 sortie	600
	2 sorties	2x450
	4 sorties	4x300
Ø cheminée	mm	200
Dimensions (hxlxp)	mm	1208x830x1780
Poids	kg	195
SM	CODE	<b>02SM05</b>
<b>ACCESSOIRES OPTIONNELS</b>		
Thermostat PVC	CODE	<b>02AC581</b>
Thermostat aluminium	CODE	<b>02AC582</b>
Gaine flexible	CODE	<b>02AC562, 02AC565, 02AC566, 02AC567 ou 02AC568</b>
Réservoir fuel à placer sous le générateur	CODE	<b>02AC322</b>
Raccord 4 sorties	CODE	<b>02AC538 (Ø 300)</b>
Raccord 2 sorties	CODE	<b>02AC552 (Ø 450)</b>
Plénum 4 directions	CODE	<b>02AC557</b>
Kit de préchauffage du filtre	CODE	<b>02AC572</b>



02AC581



02AC582



02AC562 / 02AC565 /  
02AC566 / 02AC567 /  
02AC568



02AC322



02AC538



02AC552



02AC557



02AC572



- Couleur: jaune
- Carburant: pétrole, fuel
- Sécurité surchauffe
- Avec brûleur Ecoflam

### SM avec ventilateur hélicoïdal:

Ils s'utilisent à l'intérieur, raccordés sur des gaines de soufflage, max. 10 m, ou en soufflage direct.

Alimentation: 230/1/50  
Pression disponible: 10 mm H<sub>2</sub>O (100Pa)