Onduleurs SMA

SB 1200 / 1700

SB 2000 - 3000 HF

SB 3300 - 3800

Onduleurs Sunny Boy avec transformateur

SUNNY BOY	PUISSANCE MAX. ENTRÉE DC	PUISSANCE NOM. SORTIE AC	PUISSANCE MAX. SORTIE AC	ÉCRAN LCD	NIVEAU DE PROTECTION
SMA SB 1200-SUNCLIX	1320 W	1200 VA	1200 W	texte	IP65
SMA SB 1700-SUNCLIX	1850 W	1550 VA	1700 W	texte	IP65
SMA SB 2000HF-SUNCLIX	2100 W	2000 VA	2000 W	graphique	IP54
SMA SB 2500HF-SUNCLIX	2600 W	2500 VA	2500 W	graphique	IP54
SMA SB 3000HF-SUNCLIX	3150 W	3000 VA	3000 W	graphique	IP54
SMA SB 3300-11-SUNCLIX	3820 W	3300 VA	3600 W	texte	IP65
SMA SB 3800-11-SUNCLIX	4040 W	3800 VA	3800 W	texte	IP65

- Onduleurs prévus pour un réseau électrique AC de 230 V (monophasé ou triphasé)
- Équipés d'un écran LCD (graphique pour les modèles -HF) et d'un interrupteur DC intégré
- Raccordement DC Sunclix

GARANTIE: 5 ans (10/15/20/25 ans en option)

SB 1300 - 2100 TL

SB 2500 - 3000 TL ST
SB 3000 - 5000 TL-21

Onduleurs Sunny Boy sans transformateur

SUNNY BOY	PUISSANCE MAX. ENTRÉE DC	PUISSANCE NOM. SORTIE AC	PUISSANCE MAX. SORTIE AC	ÉCRAN LCD	NIVEAU DE PROTECTION
SMA SB 1300 TL-10	1400 W	1300 VA	1300 W	texte	IP65
SMA SB 1600 TL-SUNCLIX	1700 W	1600 VA	1600 W	texte	IP65
SMA SB 2100 TL-SUNCLIX	2200 W	1950 VA	2100 W	texte	IP65
SMA SB 2500 TL Single Tracker-21-SUNCLIX	2650 W	2500 VA	2500 W	graphique	IP65
SMA SB 3000 TL Single Tracker-21-SUNCLIX	3200 W	3000 VA	3000 W	graphique	IP65
SMA SB 3000 TL-21-SUNCLIX	3200 W	3000 VA	3000 W	graphique	IP65
SMA SB 3600 TL-21-SUNCLIX	3880 W	3680 VA	3680 W	graphique	IP65
SMA SB 4000 TL-21-SUNCLIX	4200 W	4000 VA	4000 W	graphique	IP65
SMA SB 5000 TL-21-SUNCLIX	5250 W	4600 VA	5000 W	graphique	IP65

- Onduleurs prévus pour tout type de réseau électrique AC avec neutre (1x230V+N ou 3x400V+N)
  NOUVEAU: Possibilité de configurer les onduleurs Sunny Boy pour un réseau sans neutre
- Équipés d'un écran LCD (grafique pour les modèles -21) et d'un interrupteur DC intégré
- Raccordement DC Sunclix

GARANTIE: 5 ans (10/15/20/25 ans en option)

ST 5000 - 9000 TL

ST 10000 - 17000 TL-10
ST 15000 - 20000 TL EE-10

Onduleurs Sunny Tripower

SUNNY TRIPOWER	PUISSANCE MAX. ENTRÉE DC	PUISSANCE NOM. SORTIE AC	PUISSANCE MAX. SORTIE AC	ÉCRAN LCD	NIVEAU DE PROTECTION
SMA ST 5000 TL-20-INT	5100 W	5000 VA	5000 W	graphique	IP65
SMA ST 6000 TL-20-INT	6125 W	6000 VA	6000 W	graphique	IP65
SMA ST 7000 TL-20-INT	7175 W	7000 VA	7000 W	graphique	IP65
SMA ST 8000 TL-20-INT	8200 W	8000 VA	8000 W	graphique	IP65
SMA ST 9000 TL-20-INT	9225 W	9000 W	9000 W	graphique	IP65
SMA ST 10000 TL-10-INT	10200 W	10000 VA	10000 W	graphique	IP65
SMA ST 12000 TL-10-INT	12250 W	12000 VA	12000 W	graphique	IP65
SMA ST 15000 TL-10-INT	15340 W	15000 VA	15000 W	graphique	IP65
SMA ST 17000 TL-10-INT	17410 W	17000 VA	17000 W	graphique	IP65
SMA ST 15000 TL EE-10	15260 W	15000 VA	15000 W	graphique	IP65
SMA ST 20000 TL EE-10	20450 W	20000 VA	20000 W	graphique	IP65

- Onduleurs sans transformateur prévus pour les réseaux électriques AC triphasés avec neutre (3x400V+N)
- Équipés d'un écran LCD graphique et d'un interrupteur DC intégré
- Raccordement DC Sunclix

GARANTIE: 5 ans (10/15/20/25 ans en option)

Les fiches techniques du fabricant sont disponibles sur demande.

S.A. ACCUBEL | Industriestrasse 28 | B-4700 Eupen | **T** +32 (0)87 59 16 50 | **F** +32 (0)87 59 16 55 | E-mail: info@accubel.be | Internet: www.accubel.be