

Flexibles Clessinox

Flexibles standards galvanisés *



Flexible eau 2 x écrou prisonnier

FG300				
Raccordement	L (mm)	Ø (mm)	CODE	Cond. (Surcond.)
3/4" - 3/4"	500	19x27,5	P844050	1 (5)
3/4" - 3/4"	1000	19x27,5	P844100	1 (5)
1" - 1"	500	25x34	P107705	1 (5)
1" - 1"	1000	25x34	P107710	1 (5)



Flexible eau filetage extérieur x écrou prisonnier

FG305				
Raccordement	L (mm)	Ø (mm)	CODE	Cond. (Surcond.)
3/4" - 3/4"	500	19x27,5	P566000	1 (5)
1" - 1"	500	25x34	P577000	1 (3)
1" - 1"	1000	25x34	P107700	1 (5)



Applications principales (sans risque de corrosion)

- En apparent, diamètres 3/4" – 1"
- Raccordements de compteurs d'eau, arrivées d'eau, raccordements sur colonnes montantes, etc.

* TRESSE EN ACIER GALVANISÉ; RACCORDS ET DOUILLES DE SERTISSAGE EN LAITON

Flexibles galvanisés *

Flexible eau 2 x écrou prisonnier



FG301				
Raccordement	L (mm)	Ø (mm)	CODE	Cond. (Surcond.)
1" 1/4 - 1" 1/4	500	30x45	P107715	1 (3)
1" 1/4 - 1" 1/4	800	30x45	P107718	1 (3)
1" 1/4 - 1" 1/4	1000	30x45	P107720	1 (5)

Flexible eau filetage extérieur x écrou prisonnier



FG306				
Raccordement	L (mm)	Ø (mm)	CODE	Cond. (Surcond.)
1" 1/4 - 1" 1/4	500	30x45	P588000	1 (5)
1" 1/4 - 1" 1/4	800	30x45	P888000	1 (5)
1" 1/2 - 1" 1/2	500	40x55	P599000	1 (3)
1" 1/2 - 1" 1/2	800	40x55	P899000	1 (3)
2" - 2"	500	50x65	P361000	1 (3)
2" - 2"	800	50x65	P362000	1 (3)



Applications principales (sans risque de corrosion)

- En apparent, diamètres 1"1/4 – 1"1/2 – 2"
- Raccordements de chaudières, de pompes à chaleur, etc.

Flexibles Inox super résistants *

Flexible eau 2 x écrou prisonnier



FI301				
Raccordement	L (mm)	Ø (mm)	CODE	Cond. (Surcond.)
1" 1/4 - 1" 1/4	1000	30x45	P365000	1 (2)

Flexible eau filetage extérieur x écrou prisonnier

FI306				
Raccordement	L (mm)	Ø (mm)	CODE	Cond. (Surcond.)
1" 1/4 - 1" 1/4	500	30x45	P363000	1 (5)
1" 1/4 - 1" 1/4	800	30x45	P364000	1 (5)
1" 1/2 - 1" 1/2	500	40x55	P366000	1 (3)
1" 1/2 - 1" 1/2	800	40x55	P367000	1 (3)
2" - 2"	500	50x65	P368000	1 (3)
2" - 2"	800	50x65	P369000	1 (3)



Applications principales (sans risque de corrosion)

- En apparent, diamètres 1"1/4 – 1"1/2 – 2"
- Raccordements de chaudières, de pompes à chaleur, etc.

* FLEXIBLES DOUBLE TRESSAGE: RENFORCEMENT DE L'ÉLASTOMÈRE PAR UNE ARMURE TEXTILE; DOUILLE DE SERTISSAGE EN ACIER BICHROMATÉ