

## Régulation O-Tronic

Grâce au système de gestion de température développé par OCHSNER, la fonction climatisation de l'habitation est optimisée par un poste de contrôle central.

Dans une optique de confort maximal mais également pour réduire autant que possible les coûts de chauffage, la régulation ECS ainsi que la fonction rafraîchissement (en option) sont gérées de manière totalement automatique.



Télécommande Master \*  
intégrée de série sur le tableau  
de commande de la PAC



918119 FB  
avec affichage\*

930174 FT  
sans affichage



918162  
Télécommande par zone\*  
avec affichage graphique  
et sonde d'humidité



290197 Module additionnel \*

O-Tronic easy Plus (OTE Plus)	
PILOTAGE D'UNE DEUXIÈME SOURCE DE CHALEUR (RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE)	inclus
MONTAGE EN CASCADE DE 8 GÉNÉRATEURS DE CHALEUR MAX.	inclus
FONCTION ANTI-LÉGIONELLE	inclus
CONTACT GÉNÉRAL DE REPORT D'ALARME (UNIQUEMENT AVEC SYSTÈME GTB)	inclus
POSSIBILITÉ DE COMMUNICATION	inclus
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ	inclus
COMMUNICATION VIA eBus	inclus
SURVEILLANCE ACTIVE DU CIRCUIT FRIGORIFIQUE	inclus
ASSISTANT IBN (MISE EN ROUTE)	inclus
AFFICHAGE TEXTE CLAIR SUR ÉCRAN GRAPHIQUE	inclus
UTILISATION INTERACTIVE ET TRÈS INTUITIVE	inclus
<b>CODE</b>	<b>290232</b>
<b>ACCESSOIRES OPTIONNELS</b>	
Commande à distance par zone FB 6203 avec affichage de symboles	918119
Commande à distance par zone FB 6102 RH avec écran graphique et sonde d'humidité 1	918162
Sonde d'ambiance par zone FT 6201	930174
Module supplémentaire SE 6301 OTE avec kit sonde (2 sondes de contact + 1 sonde à câble pour doigt de gant) Pilotage 2 et 3 circuit mélangeur / Pilotage du chauffage d'une piscine / Pilotage d'un chauffage supplémentaire (cuve, électronique)	290197
Suppl. pour le rafraîchissement passif en cas d'eau glycolé (incl. FB 6102 RH et sonde de contact) 2	980155
web2com Webservice	sur demande 918122
Module additionnel IO Mbus	sur demande 918141
Unité de comm. pour circulateur primaire central en cas de montage cascade GMWW/OWWP	sur demande 918142
Relais de communication pour 1 ballon tampon de chauffage et 1 ballon tampon rafraîchissement	290503

1) Chauffage/rafraîchissement: inclus dans le supplément tarifaire pour 1 circuit mélangeur. Pour chaque circuit frigorifique supplémentaire, (circuit mélangé), il faut envisager une commande à distance supplémentaire (918162).

2) Pour un rafraîchissement passif (sans rafraîchissement actif), une commande à distance (918162) est nécessaire pour chaque circuit frigorifique supplémentaire.



### O-Tronic «classic» - uniquement pour Air-Station

- Intégré au capot de la PAC pour une utilisation aisée
- Gère la température du local en fonction des températures extérieures (loi d'eau)
- Commutateur de sélection rotatif
- Affichage de la température et du statut
- Comprend également les consignes de sécurité et l'affichage des diagnostics

### O-Tronic «easy Plus» (OTE Plus)

- Texte lisible sur écran graphique - Affichage multilingue (all, fr, angl, it)
- Utilisation interactive et très intuitive
- Système de gestion de sécurité innovant (alarme/dérangement/verrouillage) pour une sécurité optimale
- Nouvelle surveillance active du circuit frigorifique
- Transmission à distance sur server web (TCP/IP), uniquement avec web2com
- Nouvel assistant de mise en service permettant une configuration simple de l'installation
- Installation en cascade facile: 8 PAC au maximum + 16 circuits utilisateur + 8 circuits ECS
- Sauvegarde de l'énergie calorifique produite pour transmission selon «Programme de stimulation du marché» en Allemagne