

PHOTOVOLTAIC Solar Energy

Onduleurs SMA Sunny Boy



SB 1100

SB 3000

Onduleurs avec transformateur

SUNNY BOY	PUISSANCE MAX ENTRÉE DC	PUISSANCE MAX SORTIE AC	PUISSANCE NOMINALE SORTIE AC	NOMBRE MAX DE STRINGS
SB 1100	1210 W	1100 W	1000 W	2
SB 1700	1850 W	1700 W	1550 W	2
SB 2500	2700 W	2500 W	2300 W	3
SB 3000	3200 W	3000 W	2750 W	3
SB 3300	3820 W	3600 W	3300 W	3
SB 3800	4040 W	3800 W	3800 W	3



- Alimentation monophasée 1x230V+N (onduleur convenant pour réseau monophasé 1x230V, triphasé 3x230V et 3X400V)
- Connexions Multi-Contact **MC3**
- Montage intérieur ou extérieur (IP65)
- Fonctionnalités d'affichage et de communication complets
- Ecran LCD
- ESS - Interrupteur sectionneur DC intégré

G GARANTIE : 5 ans (10 ans en option)



SB 2100 TL

SB 5000 TL

Onduleurs sans transformateur

SUNNY BOY	PUISSANCE MAX ENTRÉE DC	PUISSANCE MAX SORTIE AC	PUISSANCE NOMINALE SORTIE AC	NOMBRE MAX DE STRINGS
SB 2100 TL	2200 W	2100 W	1950 W	2
SB 3300 TL HC	3440 W	3300 W	3000 W	2
SB 4000 TL 20-ESS multi-string	4300 W	4000 W	4000 W	2x2
SB 5000 TL 20-ESS multi-string	5300 W	5000 W	4600 W	2x2



- Alimentation monophasé 1x230V+N onduleur convenant pour réseau monophasé 1x230V ou triphasé 3x230V+N et 3X400V (**ATTENTION:** ne convient pas pour réseau triphasé sans neutre)
- Connexions Multi-Contact **MC3** pour SB2100 TL, SB3300 TL HC **MC4** pour SB4000 TL 20-ESS, SB5000 TL 20-ESS
- Montage intérieur ou extérieur (IP65) pour SB2100 TL, SB3300 TL
- Montage intérieur (IP54) pour SB4000 TL 20-ESS, SB5000 TL 20-ESS
- Ecran LCD
- ESS - Interrupteur sectionneur DC intégré
- Le Sunny Boy en multi-string permet de raccorder plusieurs strings d'orientation différente, il allie dans un boîtier deux sectionneurs DC indépendants avec une unité interne d'onduleur commune.

G GARANTIE : 5 ans (10 ans en option)

IP 65

IP 54

IP 65

NEW



Consultez-nous pour obtenir les fiches techniques complètes!