

Éclairage solaire de rue STREETSUN

STREETSUN est un éclairage autonome qui accumule la lumière du soleil pour la restituer la nuit. Son rayonnement de ± 15 mètres convient pour l'éclairage de chemins pédestres, de rues, golfs, campings, parkings, places de marchés, jardins, habitations privées, réceptions de sociétés, escaliers,...

La puissance importante d'accumulation de la batterie d'énergie solaire garantit de la luminosité pour quelques jours même en cas de faible luminosité.



KSFG3

STREETSUN sur mât

Le STREETSUN sur mât existe en 2 variantes de base:

- STREETSUN pour places: éclairage à 360°
- STREETSUN pour allées: éclairage à 180°

Afin d'utiliser au mieux la capacité des batteries il existe 3 versions de programmation de fonctionnement:

- Puissance de luminosité de 50% entre 24h et 5h.
- Lumière éteinte entre 24h et 5h
- Éclairage allumé toute la nuit (conseillé uniquement pour les pays à ensoleillement important)

STREETSUN	DESCRIPTION
STR-001-001-01	STREETSUN pour places (éclairage à 360°) - anthracite 1
STR-001-001-02	STREETSUN pour places (éclairage à 360°) - bleu 1
STR-002-001-01	STREETSUN pour allées (éclairage à 180°) - anthracite 1
STR-002-001-02	STREETSUN pour allées (éclairage à 180°) - bleu 1

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

STR-011-001	Programmation variante 1: éclairage toute la nuit (pas recommandé)
STR-011-002	Programmation variante 2: éclairage à 50% entre 24h et 5h
STR-011-003	Programmation variante 3: éclairage éteint entre 24h et 5h
STR-011-004	Programmation variante 4: programmation sur demande

ACCESSOIRES OPTIONNELS

STR-003-019	Système d'ancrage à visser dans le sol KSF G3 114x1000 mm
STR-004-019	Batterie de recharge NIMH 11.000 mAh

1 Le STREETSUN est composé du mât, des leds, de la batterie et du module solaire

STREETSUN mural



STREETSUN	DESCRIPTION
STR-003-017	Console murale anthracite
STR-010-002	Tête STREETSUN incluant le module solaire

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

STR-011-001	Programmation variante 1: éclairage toute la nuit (pas recommandé)
STR-011-002	Programmation variante 2: éclairage à 50% entre 24h et 5h
STR-011-003	Programmation variante 3: éclairage éteint entre 24h et 5h
STR-011-004	Programmation variante 4: programmation sur demande

- Dimension murale 475,5 x 250 x 120 mm
- Hauteur idéale d'installation: point lumineux à 3,20 m du sol



- Hauteur totale 4 mètres (pour modèle sur mât)
- Hauteur point lumineux 3,20 mètres (pour modèle sur mât)
- Console ou mât en aluminium
- Tête en PE
- LED nouvelle technologie, lumière neutre pour insectes
- Puissance LED: 4 W (correspond à une ampoule de 70 W)
- Flux lumineux: 300-450 lumen
- Durée de vie: LED > 50 000 heures
- Durée de vie des accu: 5-6 ans
- Puissance module solaire: 23,6 W

G GARANTIE: 2 ans (batteries comprises)

Délai de livraison: 2 à 3 semaines