

Pompes à chaleur

Power Force

GARANTIE
2ans

- + Ventilateur Inverter : économique et silencieux
- + Performances certifiées et optimisées même à basse température grâce au détendeur électronique
- + Fonctionnement toutes saisons jusqu'à -12°C
- + Fonctions mode silence automatique et priorité chauffage



Modèle	Référence
Zodiac POWER FORCE 25 - Tri Dégivrage	W20PFORCE25TD
Zodiac POWER FORCE 35 - Tri Dégivrage	W20PFORCE35TD

Caractéristiques techniques	Power Force 25 tri	Power Force 35 tri
Performances conditions selon norme NF - 414 : Air 15°C / Eau 26°C / Hygro 70 %		
Puissance consommée (kW)	5,6	7,6
Puissance restituée (kW)	28,7	37
COP	5,1	4,9
Performances conditions 2 : Air 28°C / Eau 28°C / Hygro 80 %		
Puissance consommée (kW)	6,1	8,6
Puissance restituée (kW)	33	45,5
COP	5,4	5,3
Performances conditions 3 : Froid		
Puissance à +7°C (kW)	24	27,5
Puissance à +2°C (kW)	18	23
Volume bassin recommandé (m³)	nous consulter	
Débit d'eau moyen (m³/h)	10	10
Raccordement hydraulique	union 3 pièces PVC Ø63 à coller	
Alimentation électrique	400 V / 3N / 50 Hz	
Câble d'alimentation	5 x 4	5 x 4
Intensité absorbée nominale (A)	10,6	12,9
Intensité absorbée maximale (A)	14,2	18,1
Perte de charge (mCE)	1,3	1,3
Puissance acoustique (dBA)*	70,3	70,6
Pression acoustique à 10 m (dBA)*	42,3	42,3
Poids (kg)	205	205
Dimensions (L x l x h)	1440 x 512,5 x 1535 mm	

* Valeurs mesurées et certifiées par le CETIAT, laboratoire reconnu par CERTITA (organisme mandaté par AFNOR Certification).

Équipements

Pompe à chaleur air/eau monobloc	Compresseur Scroll	Détendeur électronique
Échangeur condenseur à eau en Titane	Sécurité pressostat HP et BP	Moto-ventilateur Inverter
Régulateur à affichage digital	Dégivrage automatique par inversion de cycle	Module de commande déportée (option)
Contrôleur de débit d'eau	Carrosserie traitée anti-corrosion	
Thermostat antigel (arrêt à -12°C)	Fluide frigorigène R 410 A	