

Réchauffeurs électriques

RE/L

GARANTIE
2ans

- + Particulièrement adapté aux piscines hors-sol, spas, bassins médicaux
- + Thermostat mécanique



Modèle	Référence
RE/LE 3 kW - Mono ou tri	W40LE03
RE/LE 6 kW - Mono ou tri	W40LE06
RE/LE 9kW - Mono ou tri	W40LE09
RE/LE 12kW - Tri	W40LE12

Caractéristiques techniques	RE/LE 3	RE/LE 6	RE/LE 9	RE/LE 12
Volume maximum m ³ *	20	40	60	80
Puissance thermoplongeurs (kW)**	3	6	9	12
Intensité absorbée Tri 400 V (A)***	5	9	13	18
Section câble d'alimentation tri 400 V (mm ²)****	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4
Intensité absorbée Mono 230 V (A)***	14	27	40	-
Section câble d'alimentation Mono 230 V (mm ²)****	3 x 4	3 x 6	3 x 10	-
Débit Mini (m ³ /h)	5			
Débit Maxi (m ³ /h)	22			
Raccordement hydraulique	PVC Ø 50 ou Ø 63			
Poids (kg)	4	4	5	5

* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.

** Tolérance fabrication + ou - 5 %.

*** Tolérance tension efficace + 6 - 10 % Fourniture réseau EDF.

**** Pour une longueur maxi de 20 mètres.

Équipements

Boîtier électrique avec :

Contrôleur de débit

Thermostat mécanique rotatif 16-40 °C

Étanchéité des épingles par bride EPDM

Raccordements électriques surmoulés HYPALON

Limiteur haute température à sécurité positive

Contacteur de puissance

Livré avec support de montage mural

Dimensions (en mm)

