

Réchauffeurs électriques

Red Line

GARANTIE
2ans

- + Le meilleur rapport qualité/prix
- + Thermostat digital
- + Robustesse maximale (brides EPDM, raccordement Hypalon)



Modèle	Référence
RED LINE 3kW - Mono ou Tri	W40RDE3
RED LINE 6kW - Mono ou Tri	W40RDE6
RED LINE 9kW - Mono ou Tri	W40RDE9
RED LINE 12kW - Tri	W40RDE12

Caractéristiques techniques	Red Line 3	Red Line 6	Red Line 9	Red Line 12
Volume maximum m ^{3*}	20	40	60	80
Puissance thermoplongeurs (kW)**	3	6	9	12
Intensité absorbée Tri 400 V (A)***	5	9	13	18
Section câble d'alimentation tri 400 V (mm ²)****	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	5 x 4
Intensité absorbée Mono 230 V (A)***	14	27	40	-
Section câble d'alimentation Mono 230 V (mm ²)****	3 x 4	3 x 6	3 x 10	-
Débit Mini (m ³ /h)	5			
Débit Maxi (m ³ /h)	30			
Raccordement hydraulique	1/2 Unions PVC Ø 63 + réduction Ø 50			
Poids (kg)	4			

* Valeurs moyennes estimées pour bassin privé avec couverture isotherme, du 15 mai au 15 septembre.

** Tolérance fabrication + ou - 5 %.

*** Tolérance tension efficace + 6 - 10 % Fourniture réseau EDF.

**** Pour une longueur maxi de 20 mètres.

Équipements

Boîtier électrique avec :

Thermostat de précision (±0,5°C)
à affichage digital et temporisation

Limiteur haute température à sécurité positive

Étanchéité des épingles par bride EPDM

Raccordements électriques surmoulés HYPALON

Contrôleur de débit

Contacteurs de puissance

Interrupteurs M/A + voyants

Appareil complet, précâblé ne nécessitant
pas de coffret de commande

Couplage mono 230 V / Tri 400 V simplifié (Tri 230 sur demande)
Red Line 12 toujours Triphasé 400 V

Alimentation électrique avec protection par un disjoncteur
différentiel 30 mA en tête de ligne (non fourni)

Dimensions (en mm)

