

# Chauffe-eau instantané VARIO SELECT


## Chauffe-eau instantané de confort avec régulation électronique

Le chauffe-eau instantané de la nouvelle série CDE est réglé par microprocesseur. Ce chauffe-eau résistant à la pression est conçu pour la préparation décentralisée d'eau chaude sanitaire, avec un ou plusieurs points de prise d'eau. Dès l'ouverture du robinet, il s'enclenche automatiquement pour s'arrêter automatiquement à la fermeture du robinet.

- Une solution compacte et efficace
- Économie d'énergie et d'eau jusqu'à 20% par rapport à d'autres chauffe-eau instantanés
- Particulièrement approprié pour la rénovation



VARIO SELECT		CDE 18-27
Puissance (commutable)	kW	18 / 21 / 24 / 27
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	400/3/50 + T
Pression de fonctionnement max.	bar	10
Constante de température moyenne	K	1
Raccordement hydraulique	"	1/2
Dimensions: Largeur	mm	230
Hauteur	mm	466
Profondeur	mm	97
Poids	kg	3,65
Niveau de protection		IP 24
Classe de protection		I
Limiteur de débit		oui



### Panneau de commande

En appuyant sur le bouton de commande, le niveau de température passe au niveau supérieur. Cinq niveaux sont réglables: 35°C, 38°C, 42°C, 48°C et 55°C. Des témoins lumineux LED indiquent la température choisie.



- Réglage d'usine 18 kW, commutable en 21, 24 ou 27 kW
- Panneau de commande avec un seul bouton et témoins LED
- Cinq niveaux de température pour un confort optimal
- Adaptation automatique de la puissance en fonction du débit et de la température d'entrée d'eau afin d'obtenir la température de départ d'eau réglée
- Sécurité optimale grâce au système électronique de contrôle de température et de pression
- Économie de temps lors de l'installation, facile et rapide