

CHILLED WATER Air Conditioning

Watergekoelde vloeistofkoeler en warmtepomp water-water

EASY GHP (6 - 39 kW)

R407c

SCROLL



- ▶ Hermetisch-Scroll compressoren
- ▶ Gesoldeerde inox platenverdamper compleet met waterdrukregelaar en vorstbescherming door elektrische weerstand
- ▶ Gesoldeerde inox platencondensator compleet met waterdrukregelaar
- ▶ Chassis en panelen in gegalvaniseerd en gelakt staal



Microprocessor
MicroChiller2

EASY		17Z	19Z	110Z	113Z	115Z	121Z	126Z	130Z	140Z
KENMERKEN										
TOTAAL KOELVERMOGEN ¹	kW	6,8	8,4	9,8	12,6	14,7	21,2	25,5	30,2	38,7
OPGENOMEN VERMOGEN COMPRESSOR	kW	1,6	1,9	2,1	2,6	3,2	4,8	5,6	6,4	7,9
ENERGIELABEL		C		B		C		B		
EER		5	5,2	5,5	5,7	5,4	5,2	5,4	5,6	5,8
VERWARMINGSVERMOGEN ¹	kW	8,4	10,3	11,8	14,9	17,9	26,1	30,9	36,5	46,5
ENERGIELABEL		A								
GELUIDSDRUK ²	dB(A)	26	27	29	32			33		
AFMETINGEN	Lengte	mm			550			600		
	Breedte	mm			450			600		
	Hoogte	mm			830			1240		
GEWICHT	kg	65	70	75	97	107	258	271	323	348

¹ KOELVERMOGEN GEBASEERD OP : BUITENTEMPERATUUR + 35°C - IJSWATERTEMPERATUUR 12/7°C
 VERWARMINGSVERMOGEN GEBASEERD OP : BUITENTEMPERATUUR 7°C 90% RV - WARMWATER TEMPERATUUR : 45°C
² GELUIDSDRUK GEMETEN CONFORM ISO 3744 OP 5 METER VAN HET TOESTEL
³ SCHERM MET AANDUIDING CONTROLE ON/OFF EN WARMTEPOMPMODUS
⁴ BEVAT DE THERMOSTATISCHE EXPANSIEVENTIEL, ELECTROMAGNETISCHE AFSLUITER, FILTER-DROGER EN KIJKGLAS
⁵ BEVAT DE THERMOSTATISCHE EXPANSIEVENTIEL, SERVICEVENTIE

ZHG: warmtepomp with inversion on refrigerant circuit

GEMONTEERDE TOEBEHOREN:

- ▶ Elektrische voeding zonder neuter
- ▶ Voeding 415V 3+N 50
- ▶ Voeding 230V 3 50 ²
- ▶ Voeding 60 Hz ²
- ▶ Hulpcircuit 110V
- ▶ Sequentie en fasecontroller (110-140Z)
- ▶ Dubbel drempelwaarde per uurspil
- ▶ Mantel voor geluidsdrukvermindering
- ▶ Communicatiekaart RS232 en RS485

LOSMEEGELEVERDE TOEBEHOREN:

- ▶ Rubberen anti trillingsdempers
- ▶ Anti trillingsdempers met veren
- ▶ Waterfilter
- ▶ Debietcontroller (flow switch)
- ▶ Set watermanometers
- ▶ Gedeporteerde afbeelding van de regeling

