

CHILLED WATER Air Conditioning

Hydraulische kit **HYDROCOMPACT**

(38 kW)



- ▶ Thermisch geïsoleerd bufferreservoir
- ▶ Hydraulische pomp voor diverse statische drukwaarden beschikbaar
- ▶ Expansievat
- ▶ Set watermanometers
- ▶ Veiligheidsklep
- ▶ Vulklep
- ▶ Chassis en panelen in gegalvaniseerd en gelakt staal voor installatie buiten
- ▶ Kabelnummering van het elektrisch bord

HYDROCOMPACT		75	150
KENMERKEN			
CAPACITEIT	l.	75	150
MAX. VERMOGEN	kW		38
MIN. VERMOGEN	kW		5
MAX. LUCHTDEBIET	m ³ /u		8
MIN. LUCHTDEBIET	m ³ /u		1
MAXIMUM WATER FLOW USEFUL DP	kPa		192
MINIMUM WATERFLOW USEFUL DP	kPa		53
AFMETINGEN Lengte	mm		600
Breedte	mm		550
Hoogte	mm	785	1160
GEWICHT	kg	65	85

i HYDROCOMPACT

C: Roestvrije staal (sanitair)

Z: Staal Zn (climatisatie)

GEMONTEERDE TOEBEHOREN:

- ▶ Elektrische weerstand voor buffervat (tracing)

LOSMEEGELEVERDE TOEBEHOREN:

- ▶ Rubberen anti trillingsdempers
- ▶ Waterfilter voor 75 en 100 liter

