

CHILLED WATER Air Conditioning

Hydraulische kit HYDROCOMPACT LC (50 - 950 kW)



- ▶ Thermisch geïsoleerd bufferreservoir
- ▶ Hydraulische pomp voor diverse statische drukwaarden beschikbaar
- ▶ Expansievat
- ▶ Set watermanometers
- ▶ Veiligheidsklep
- ▶ Vulklep
- ▶ Chassis en panelen in gegalvaniseerd en gelakt staal voor installatie buiten

HYDROCOMPACT LC		300A	500A	1000A	2000A	300B	500B	1000B	2000B	1000C	2000C	1000D	2000D	1000E
KENMERKEN														
CAPACITEIT	l.	300	500	1000	2000	300	500	1000	2000	1000	2000	1000	2000	1000
MAX. VERMOGEN	kW	50	95	230	950	50	95	230	950	230	950	230	950	230
MIN. VERMOGEN	kW	8	30	96	230	8	30	96	230	96	230	96	230	96
MAX LUCHTDEBIET	m ³ /u	8		30	110	14	24	55	170	30	170	65	110	65
MIN. LUCHTDEBIET	m ³ /u	1		12	40	1	2	24	50	12	50	24	40	20
MAXIMUM WATER FLOW USEFUL DP	kPa	192		201	225	210	218	226	287	288	334	379	485	530
MINIMUM WATERFLOW USEFUL DP	kPa	53		142	132	58	62	167	180	248	255	256	377	375
AFMETINGEN	Lengte	mm		1250	1500	2250		1250	1500	2250		1500	2250	1500
	Breedte	mm		800	1806		800	1806		1806		1806		1806
	Hoogte	mm		1905		2350		1905	2350		2350		2350	
GEWICHT	kg	230	260	500	620	230	270	520	620	530	630	530	620	530

i HYDROCOMPACT LC

- 1A:** enkelvoudige pomp voor lage statische druk beschikbaar
- 2A:** dubbele pomp voor lage statische druk beschikbaar
- 1B:** enkel pomp met midden laag beschikbare statische druk
- 2B:** dubbel pomp met midden laag beschikbare statische druk
- 1C:** enkel pomp met midden hoge beschikbare statische druk
- 2C:** dubbel pomp met midden hoge beschikbare statische druk
- 1D:** enkel pomp met hoge beschikbare statische druk
- 2D:** dubbel pomp met hoge beschikbare statische druk
- 1E:** enkel pomp met zeer hoge beschikbare statische druk
- 2E:** dubbel pomp met zeer hoge beschikbare statische druk

LOSMEEGELEVERDE TOEBEHOREN:

- ▶ Rubberen anti trillingsdempers

