

Digitaal omkeerbaar split wandmodel ON/OFF wit

ARTFUL (2,6 - 6,4 kW)

Bij de digitale wandmodellen is speciale aandacht besteed aan het comfort van de gebruiker. Het mooie design en het bedieningspaneel met digitaal display, geplaatst in het midden van het «spiegelfront», geeft de werkwijze van de airconditioner aan. Vanuit technologisch oogpunt bieden ze uitstekende prestaties en de energieklasse A garandeert een heel laag verbruik. Het gebruik van het milieuvriendelijke koelmiddel R410a garandeert een uitstekend rendement met eerbied voor het milieu.



GW		09HN	12HN	18HN	24HN
Koelvermogen ¹	W	2632	3370	4910	6450
Opgenomen vermogen ¹	W	1000	1300	1950	2550
Opgenomen stroom ¹	A	3,5	6,2	10,6	11,08
EER ¹		3,21 A	3,21 A	3,05 A	3,21 A
Verwarmingsvermogen ²	W	2783	3492	5344	6479
Opgenomen vermogen ²	W	890	1350	1950	2300
Opgenomen stroom ²	A	3,7	6,5	10,6	10
COP ²		3,39 A	3,39 A	3,2 A	3,41 A
BINNENUNIT					
Ontvochtiging	l/h	0,8	1,2	1,8	1,8
Max. luchtdebiet	m³/h	480	520	800	1000
Geluidsvermogeniveau	dB	50/47/45/42	52/49/46/43	59/55/51/47	49/45/42/37
Geluidsdruk niveau	dB(A)	40/37/35/32	42/39/36/33	49/45/41/37	59/57/52/47
Afmetingen (l x h x d)	mm	815x267x165	872x283x178	960x300x195	1090x330x208
Gewicht	kg	10	11	13	16
BUITENUNIT					
Geluidsvermogeniveau	dB	61	62	66	66
Geluidsdruk niveau	dB(A)	51	52	56	56
Afmetingen (l x h x d)	mm	848x540x320	848x540x320	1018x412x700	950x412x847
Gewicht	kg	32	40	55	72
Elektrische voeding	V/Ph/Hz	230/1/50 + A	230/1/50 + A	230/1/50 + A	230/1/50 + A
Startstroom	A	18	26	40	45,5
Diameter vloeistofleiding	" (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Diameter gasleiding	" (mm)	3/8 (9,52)	1/2 (12)	5/8 (16)	5/8 (16)
Koelmiddelvulling	kg	1,25	1,25	1,80	2,0
Max. niveauverschil ³	m	10	10	15	15
Max. leidingslengte ³	m	20	20	20	30
Max. leidingslengte bij standaard vulling	m	5	4	4	5
Bijkomende vulling	g/m	30	30	30	50

TOEBEHOREN

Koeltechnische leidingen

Vloersokkel / Wandbevestiging

Condensafvoerpomp

SI 3100 - PE 5000 - Standard - MiniBlue

Zie **Air Conditioning ACCESSORIES**

¹ Nominaal koelvermogen gebaseerd op: binnen 27°C DB, 19°C NB voor 50% RV; buiten 35°C DB, 24°C NB voor 40% RV

² Nominaal verwarmingsvermogen gebaseerd op: binnen 20°C DB, 19°C NB voor 60% RV; buiten 7°C DB, 6°C NB voor 80% RV

³ De afstanden en niveauverschillen tussen de groepen zijn in lineaire meters



GW 09HN // GW 12HN



GW 18HN



GW 24HN



- Koelmodus, verwarmingsmodus, ventilatiemodus, nachtmodus en verticale swing-modus
- Automatische controle van de ventilatiesnelheden
- Programmatie ON-OFF / OFF-OFF
- Automatische heropstart na stroomuitval
- Compleet gamma van functies

Werkingsgebied	Binnen	Buiten
Koud	Min.	18°C
	Max.	-7°C