

# Omkeerbare monobloc airconditioner raammodel

## WINDOW (2,7 - 6 kW)


De compacte monobloc vensterairconditioners zijn heel compact en eenvoudig te installeren. Ze worden ingebouwd in een muur of een venster. Het onderhoud wordt vergemakkelijkt door het frame op rails. De keuze van de temperatuur en de verschillende werkingsmodi gebeurt via de infrarood-afstandsbediening.



GJH		09AB	24AC
Koelvermogen <sup>1</sup>	W	2700	6000
Opgenomen vermogen <sup>1</sup>	W	900-1160	1990-2500
Opgenomen stroom <sup>1</sup>	A	5,04	12,1
EER <sup>1</sup>		3,0 <b>B</b>	3,01 <b>B</b>
Verwarmingsvermogen <sup>2</sup>	W	2400	5500
Opgenomen vermogen <sup>2</sup>	W	800-1000	1830-2700
Opgenomen stroom <sup>2</sup>	A	4,34	13,0
COP <sup>2</sup>		3,0 <b>D</b>	3,01 <b>D</b>
Elektrische voeding	V/Ph/Hz	230/1/50 + A	230/1/50 + A
Ontvochtiging	l/h	0,8	2,2
Max. luchtdebiet	m <sup>3</sup> /h	500	900
Geluidsvermogeniveau	dB	56/54/52	64/62/59
Geluidsdruk niveau	dB(A)	66/64/62	74/72/69
Afmetingen (l x h x d)	mm	560 x 375 x 618	660 x 428 x 770
Gewicht	kg	43	75
Koelmiddelvulling	kg	0,78	1,4

<sup>1</sup> Nominiaal koelvermogen gebaseerd op: binnen 27°C DB, 19°C NB voor 50% RV; buiten 35°C DB, 24°C NB voor 40% RV  
<sup>2</sup> Nominiaal verwarmingsvermogen gebaseerd op: binnen 20°C DB, 19°C NB voor 60% NV; buiten 7°C BS, 6°C DB voor 80% RV

### Veiligheidsafstanden



- Koelmodus, verwarmingsmodus, ontvochtigingsmodus, automatische modus, ventilatiemodus, timermodus, nachtmodus en swing-modus

Werkingsgebied	Binnen	Buiten
Koud	Min.	18°C
	Max.	-7°C