

Luchtontvochtiger met wiel uit silicagel met zelf-dragende structuur voor tijdelijk en mobiel gebruik

DFRC (7,2 - 90 kg/h)



De industriële ontvochtigers met een wiel uit silicagel zijn op een zelfdragende structuur gemonteerd met een dak in gegalvaniseerd staal. Ze worden geleverd inclusief ventilatoren, kleppen voor de debietregeling, een verwarmingselement voor reactivatie en een elektrisch bord, zodat ze buiten kunnen worden geïnstalleerd.

DFRC		175	300	400	500	651	900	1100	1300	1700	2100
Luchtdebiet	m ³ /h	1200	2100	2700	3600	5000	6000	7500	9000	12000	15000
Opgenomen vermogen	kW	15	25,5	30	39,4	60	73	89	100	141	183
Nominale ontvochtigingscapaciteit ¹	kg/h	7,2	12,6	16,2	21,6	30	36	45	54	72	90
Afmetingen Lengte	mm	2000	2000	2000	2000	2350	2350	2530	2530	3300	3300
Breedte	mm	950	950	1100	1100	1300	1300	1600	1600	2000	2000
Hoogte	mm	1215	1215	1415	1415	1710	1710	2035	2035	2220	2220
Afmetingen klep luchttoevoer ¹	mm	250x614	250x614	350x614	350x614	450x1114	450x1114	575x1214	575x1214	600x1514	600x1514
³	mm	250x314	250x314	350x414	350x414	450x514	450x514	575x514	575x514	600x714	600x714
Afmetingen klep luchtuitgang ²	mm	140x216	140x216	200x320	200x320	228x280	250x320	250x320	250x320	315x450	410x600
⁴	mm	103x125	130x160	115x146	130x160	140x216	140x216	140x216	140x216	228x280	228x280
Gewicht	kg	285	300	350	400	525	570	930	990	1750	1820

¹ Gebaseerd op een standaardtoestand van 20°C en 70% relatieve vochtigheid.

