


Monokristallijne zwarte zonnemodules Mono X Black

LG		255S1K-G3	250S1K-G3
Nominaal vermogen	P_{max} (W)	255	250
Tolerantie	%	0/+3	0/+3
Spanning ca.	U_{MPP} (V)	31,0	30,8
Stroomsterkte ca.	I_{MPP} (A)	8,23	8,12
Aantal cellen		60	60
H x B	mm	1640 x 1000	1640 x 1000
Diepte	mm	35	35
Gewicht	kg	16,8 (+/- 1)	16,8 (+/- 1)
Rendement	%	15,5	15,2

Monokristallijne zonnemodules Mono X

LG		260S1C-G3	255S1C-G3	250S1C-G3
Nominaal vermogen	P_{max} (W)	260	255	250
Tolerantie	%	0/+3	0/+3	0/+3
Spanning ca.	U_{MPP} (V)	30,2	30,0	29,8
Stroomsterkte ca.	I_{MPP} (A)	8,61	8,50	8,39
Aantal cellen		60	60	60
H x B	mm	1640 x 1000	1640 x 1000	1640 x 1000
Diepte	mm	35	35	35
Gewicht	kg	16,8 (+/- 0,5)	16,8 (+/- 0,5)	16,8 (+/- 0,5)
Rendement	%	15,9	15,6	15,2



Monokristallijne zonnemodules Mono X NeoN

LG		285N1C-G3	280N1C-G3
Nominaal vermogen	P_{max} (W)	285	280
Tolerantie	%	0/+3	0/+3
Spanning ca.	U_{MPP} (V)	31,4	31,4
Stroomsterkte ca.	I_{MPP} (A)	9,07	8,97
Aantal cellen		60	60
H x B	mm	1640 x 1000	1640 x 1000
Diepte	mm	35	35
Gewicht	kg	16,8 (+/- 1)	16,8 (+/- 1)
Rendement	%	17,4	17,1

G **PRODUCTGARANTIE: 10 jaar**
RENDEMENTSGARANTIE: 25 jaar lineair



Polykristallijne zwarte zonnemodules



KD		240GH-2PB	245GH-2PB
Nominaal vermogen	P_{max} (W)	240	245
Tolerantie	%	+5/-3	+5/-3
Spanning ca.	U_{MPP} (V)	29,8	29,8
Stroomsterkte ca.	I_{MPP} (A)	8,06	8,23
Aantal cellen		60	60
H x B	mm	1662 x 990	1662 x 990
Diepte	mm	46	46
Gewicht	kg	21	21
Rendement	%	14,5	14,8

G **PRODUCTGARANTIE: 10 jaar**
RENDEMENTSGARANTIE: 20 jaar (10 jaar 90%, 20 jaar 80%)

De technische fiches van de fabrikant zijn beschikbaar op aanvraag.