



Gebruiksvriendelijk

- Draadloos toestel in tafelmodel met een groot, goed leesbaar scherm
- USB-interface voor de gegevensoverdracht naar de PC

Innovatief

- Automatische bewaking van maximaal 12 omvormers via *Bluetooth*
- Energievoorziening via geïntegreerde zonnecel

Eenvoudig

- Intuïtieve bediening via draaidrukknop
- Eenvoudig te begrijpen weergave van alle belangrijke installatiegegevens

Veilig

- Akoestisch alarm bij storingen
- Gegevensopslag gedurende minstens 90 dagen in dagelijkse bestanden en in max. 12 maandelijkse bestanden in CSV-formaat


SUNNY BEAM MET *Bluetooth* Wireless Technology

Het allesomvattende 'zonder zorgen'-pakket voor thuis

Informatief, compact en eenvoudig te bedienen: de Sunny Beam met *Bluetooth* ziet er niet alleen goed uit, maar is ook dé innovatieve bewakingsoplossing. Het grote grafische scherm geeft in één oogopslag alle belangrijke gegevens weer: dagprofiel, actueel vermogen, opbrengst per dag en totale opbrengst. In een handomdraai kan u de vermogens van maximaal twaalf omvormers, het maandoverzicht, de energieopbrengst in euro of de bespaarde CO₂-hoeveelheid oproepen. Bij storingen kan de Sunny Beam u eventueel zelfs met een akoestisch signaal waarschuwen.



Draadloze communicatie met de omvormers via *Bluetooth*



Groot, gemakkelijk leesbaar LCD-scherm



Akoestische alarmen



USB-interface voor gegevensoverdracht naar de PC en voor het opladen van de batterijen



Eenvoudige en intuïtieve bediening met behulp van de draai-drukknop



Energievoorziening via zonnecel en batterij



Compact en licht, Afmetingen: 127 x 75 x 195 mm, Gewicht: ca. 350 g

Technische gegevens	Sunny Beam met <i>Bluetooth</i> ®	
Communicatie		
Omvormercommunicatie	<i>Bluetooth</i>	
PC-communicatie	USB 2.0	
Max. communicatiebereik		
<i>Bluetooth</i> in het vrije veld	Max. 100 m	
Max. aantal SMA toestellen		
<i>Bluetooth</i>	Max. 12	
Voeding		
Voeding	Geïntegreerde zonnecel, USB-kabel	
Aantal batterijen	2	
Type batterij	ENEKEEP (Mignon AA), NiMH (1,2 Vdc)	
Omgevingsvoorwaarden tijdens werking		
Omgevingstemperatuur	0°C ... 40°C	
Beschermingsklasse (conform EN IEC 60529)	IP20	
Algemene gegevens		
Afmetingen (B / H / D)	127 / 75 / 195 mm	
Gewicht	0,35 kg	
Montagelocatie	Indoor	
Montagewijze	Tafelmodel	
Statusweergave	LCD-scherm	
Softwaretaal	Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Frans, Nederlands, Portugees, Grieks, Tsjechisch	
Instructietaal	Duits, Engels, Italiaans, Spaans, Frans, Nederlands, Portugees, Grieks, Tsjechisch	
Uitrusting		
Display	LCD-scherm	
Bediening	Draai-drukknop	
Garantie	5 jaar	
Certificaten en vergunningen	www.SMA-Solar.com	
Weergegeven informatie		
Algemene informatie	Datum, tijd	
Installatiegegevens	Actueel vermogen, energie per dag, totale energie, specif. Jaaropbrengst, CO ₂ -besparing, vergoeding	
Toebehoren		
USB-kabel	●	
USB-stekkeradapter	○	
Vervangende batterijen	○	
SMA <i>Bluetooth</i> Repeater	Voor de uitbreiding van het maximale <i>Bluetooth</i> communicatie zendbereik	
Stand : juni 2012		
● Standaard ○ optioneel – niet beschikbaar		
Typeaanduiding	Sunny Beam <i>Bluetooth</i>	