

Digitale drukmeter Grundfoss Direct Sensor™ RPS 0-10 bar (Relative Pressure Sensor)



- Automatische drukmeter 0-10 bar
- Temperatuurmeting in een bereik van 0 tot 100°C
- Aansluitbaar op regelingen: **SC2.8, Delta Sol BX en Delta Sol MX**
- Inbouw lengte 110 mm


	CODE
Grundfoss Direct Sensor RPS 0-10 bar	85.30.81

Hydraulische leidingen

NANOSUN²

Nanotechnologie Solar Twin buis


- Flexibele buis in RVS 316 Sanuflex
- Isolatie 5 mm (hoge temperatuur) -> komt overeen met +20mm EPDM isolatie
- Rt-waarde: $\geq 0,270 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Lambda-waarde: $0,014 \text{ W/mK}$
- Max. temp.: van -200°C tot +200°C **CONSTANT**
- Silicoon-beschermdde sensorkabel voor hoge temperaturen
- Verkrijgbaar in alle lengtes tot 150 meter



Afmetingen	CODE
DN16 (tot 15m ²)	85.05.016
DN20 (tot 24m ²)	85.05.020
DN25 (tot 40m ²)	85.05.025

Koppelingen **ISOFLEX** metaaldichtend (zonder afpletten van de flexibele buis = SUPERSNEL)

- Moer
- Halve ringen
- Draadstuk M of F



Afmetingen	CODE
DN12 - 3/4" F	85.01.012.5F
DN12 - 3/4" M	85.01.012.5M
DN16 - 3/4" F	85.01.016.5F
DN16 - 3/4" M	85.01.016.5M
DN20 - 3/4" F	85.01.020.5F
DN20 - 3/4" M	85.01.020.5M
DN25 - 4/4" F	85.01.025.5F
DN25 - 4/4" M	85.01.025.5M