


Climatiseur mobile split **RKL495DC** (4,3 kW)

Ce climatiseur mobile se branche sur une simple prise de courant et ne nécessite aucune installation particulière. Grâce à ses roulettes, il peut facilement être déplacé d'une pièce à l'autre. Il est équipé d'une régulation électronique avec panneau de contrôle et télécommande.



RKL495DC		
UNITÉ INTÉRIEURE		
Puissance frigorifique	W	4300
Puissance absorbée	W	1370
EER		4,7 B
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 + T
Débit d'air maximal	m³/h	550
Niveau pression sonore maximal (à 1 m)	dB(A)	54
Niveau puissance sonore maximal	dB(A)	57
Dimensions (h x l x p)	mm	695 x 470 x 335
Poids	kg	38
UNITÉ EXTÉRIEURE		
Niveau puissance sonore maximal	dB(A)	62
Dimensions (h x l x p)	mm	490 x 510 x 230
Poids	kg	12
Longueur liaison frigorifique ¹	m	3
Charge de réfrigérant	kg	0,97

¹ Longueur utile 2300 mm



- Technologie Inverter
- Puissance de refroidissement très élevée
- Conduite de frigorigène de 3 m de long au total, séparable avec un système d'accouplement rapide
- Minuterie 24 heures programmable
- Évacuation d'air avec fonction Swing
- Orientation de l'évacuation d'air réglable en continu
- Filtre à air amovible
- Système de commande électronique très pratique avec affichage digital de la température et de l'état de fonctionnement
- Application universelle
- Format compact et encombrement minimal
- Télécommande infrarouge de série
- Pompe à condensat intégrée

Plage de fonctionnement	Temp. intérieure	Temp. extérieure	HR extérieur
Froid	Min. +16°C	+21°C	35%
	Max. +30°C	+43°C	65%