


# Climatiseur mobile monobloc **SKM340** (3,4 kW)

Le climatiseur mobile SKM340 est la solution idéale lorsqu'il s'agit de flexibilité pour la climatisation. Grâce à ses quatre roulettes et à son tuyau d'évacuation flexible, ce modèle peut être installé n'importe où. Une simple prise de courant suffit. Sa grande puissance frigorifique garantit que la chaleur reste dehors en un tournemain. Toutes les fonctions sont réglées par un bloc électronique.



		SKM340
Puissance frigorifique <sup>1</sup>	W	3400
Puissance absorbée max. <sup>1</sup>	W	1310
EER <sup>1</sup>		2,6 <b>A</b>
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 + T
Débit d'air maximum	m³/h	360
Niveau puissance sonore	dB	65
Niveau pression sonore	dB(A)	52/53/54
Dimensions (l x h x p)	mm	505 x 730 x 462
Poids	kg	30
Tuyau d'évacuation d'air	Longueur <sup>2</sup>	1200
	Diamètre	150
Commande		Électronique + télécommande
Charge de réfrigérant	kg	0,56

<sup>1</sup> Puissance frigorifique nominale basée sur: intérieur 27°C BS, 19°C BH pour 50% HR; extérieur 35°C BS, 24°C BH pour 40% HR  
<sup>2</sup> Ne peut pas être allongée



- Grande puissance de réfrigération
- Immédiatement prêt à l'emploi
- Affichage digital de la température et de la minuterie
- Minuterie programmable pour la mise en et hors service
- Faible poids et encombrement minimal
- Filtre à air amovible
- 3 niveaux de ventilation au choix
- En série avec télécommande infrarouge
- Évacuation automatique du condensat
- Affichage de l'état de fonctionnement par LED

Plage de fonctionnement	Température intérieure	Température extérieure
Froid	Min.	16°C / 10°C
	Max.	30°C / 35°C