


Nappes chauffantes fines à 1 conducteur

DEVIMAT DSVF


DSVF-100 à 100 W/m²
pour chauffage par le sol en bois



DSVF - 100

CODE	Puissance (W)	Dimensions (m)	Alimentation électrique (V/Ph/Hz)
140F0314	50	0,5 x 1	230/1/50
140F0315	100	0,5 x 2	230/1/50
140F0316	150	0,5 x 3	230/1/50
140F0317	200	0,5 x 4	230/1/50
140F0318	250	0,5 x 5	230/1/50
140F0319	300	0,5 x 6	230/1/50
140F0320	350	0,5 x 7	230/1/50
140F0321	400	0,5 x 8	230/1/50
140F0322	500	0,5 x 10	230/1/50
140F0323	600	0,5 x 12	230/1/50
140F0324	700	0,5 x 14	230/1/50
140F0325	800	0,5 x 16	230/1/50
140F0326	900	0,5 x 18	230/1/50
140F0327	1000	0,5 x 20	230/1/50

DSVF-150 à 150 W/m²
pour chauffage par le sol direct



DSVF - 150

CODE	Puissance (W)	Dimensions (m)	Alimentation électrique (V/Ph/Hz)
83-000300	75	0,8 x 0,6	230/1/50
83-000301	50	0,5 x 0,7	230/1/50
83-000302	48	0,6 x 0,6	230/1/50
140F0328	75	0,5 x 1	230/1/50
140F0329	150	0,5 x 2	230/1/50
140F0330	225	0,5 x 3	230/1/50
140F0331	300	0,5 x 4	230/1/50
140F0332	375	0,5 x 5	230/1/50
140F0333	450	0,5 x 6	230/1/50
140F0334	525	0,5 x 7	230/1/50
140F0335	600	0,5 x 8	230/1/50
140F0336	750	0,5 x 10	230/1/50
140F0338	900	0,5 x 12	230/1/50
140F0339	1050	0,5 x 14	230/1/50
140F0340	1200	0,5 x 16	230/1/50
140F0337	1350	0,5 x 18	230/1/50
140F0341	1500	0,5 x 20	230/1/50



D DÉLAI DE LIVRAISON +/- 10 jours



- Câbles fins avec diamètre 2,5 mm, fixés sur un treillis de fibre de verre autocollant
- À placer dans la colle du carrelage ou dans le mortier de finition
- Livré avec bouts froids de 2 x 4 m (autres longueurs sur demande)
- Largeur de calcul: 50 cm; largeur réelle 43 cm

G Garantie 10 ans