

Ventilo-convecteur mural pour salle de bains **SM**

Le ventilo-convecteur mural SM est la solution idéale pour les pièces où une chauffe rapide mais temporaire est demandée. Le niveau de protection IP24 - protection contre les éclaboussures - ainsi que le raccordement du fil de protection et la double isolation garantissent une sécurité infaillible, également dans les salles de bains et autres pièces humides.

Le radiateur soufflant SM est très peu encombrant et conçu pour une fixation murale.



SM 2004



SM 2028

SM		2004	2028
Puissance nominale	W	2000	2000
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 + T	230/1/50 + T
Thermostat réglable en continu	°C	5-30	5-30
Minuterie mécanique	h	-	24
Niveau de protection		IP24	IP24
Protection		Classe I	Classe I
Dimensions:	Hauteur	mm	420
	Longueur	mm	320
	Profondeur	mm	95
Poids	kg	5	5



- SM 2004 avec thermostat
- SM 2028 avec thermostat et minuterie mécanique 24 heures (à piquets)
- Ventilo-convecteur pour montage mural avec encombrement minimal
- Fonction hors gel
- Câble de raccordement 1 m avec fiche
- Carrosserie en tôle d'acier blanc RAL 9010
- Grille de sortie d'air en aluminium anodisé