

Accumulateur dynamique **COMPACT** et **MINI-COMPACT**



Ces appareils issus de la technologie ROOS sont prévus lorsque l'on dispose de peu de place pour les accumulateurs. Leur longueur réduite permet une installation dans les endroits les plus réduits. Vu leurs dimensions spéciales, le thermostat de charge est situé sur le dessous du côté droit de l'appareil. Il n'est pas possible d'y monter un thermostat incorporé.

Ils sont livrés avec un boîtier de raccordement séparé pour répondre aux nouvelles normes ERP.

COMPACT

CODE		3460C0	4475C0
Puissance nominale	kW	6	7,5
Appoint (option)	W	1000	1000
Charge nominale	kWh	48	60
Alimentation électrique ¹		230/1/50 - 400/3/N/50	400/3/N/50
Dimensions:	Hauteur	665	665
	Longueur	710	900
	Profondeur ²	355	355
Poids	kg	241	310

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	CODE	20024190	20024191
Kit de raccordement 230/3/50			
Résistance additionnelle	CODE	70000451	70000451
Console de sol	CODE	70000156	70000157
Heatapp!	CODE		

¹ Ou 230/3/50, voir accessoires. Modèle 7,5kW non raccordable en monophasé
² Distancier mural 35 mm non compris
³ Obligatoire en cas de montage d'une résistance additionnelle dans l'accumulateur.

ATTENTION : Pas de possibilité de montage d'un thermostat incorporé pour le modèle COMPACT.



MINI-COMPACT

CODE		2620MC	2630MC
Puissance nominale	kW	2	3
Appoint (option)	W	500	500
Charge nominale	kWh	16	24
Alimentation électrique ¹		230/1/50 - 400/3/N/50 - 230/3/N/50	
Dimensions:	Hauteur	525	665
	Longueur	50	50
	Profondeur ²	255	255
Poids	kg	85	119

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	CODE	INCLUS	20024190
Kit de raccordement 230/3/50			
Résistance additionnelle	CODE	70000450	70000450
Console de sol	CODE	70000150	70000150
Heatapp!	CODE		

¹ Ou 230/3/50, voir accessoires. Raccordement 3x230V d'origine pour le modèle 2 kW
² Distancier mural 35 mm non compris
³ Obligatoire en cas de montage d'une résistance additionnelle dans l'accumulateur

ATTENTION : Pas de possibilité de montage d'un thermostat incorporé pour le modèle MINI-COMPACT.



Les atouts en un clin d'oeil :

- Longueur réduite de 50 à 90 cm pour le 7,5 kW
- Livrable en 4 puissances
- Isolation thermique rigide
- Ventilateurs silencieux
- Système de montage simple et rapide
- Noyau accumulateur en magnésite
- Thermostat de charge situé au bas de l'appareil
- Kit de raccordement séparé de l'appareil
- Commande via Heatapp! en option