

Ventilo-convecteurs muraux pour salle de bains



DTH



DTH-R

Un ventilo-convecteur mural est la solution idéale pour les pièces où une chauffe rapide mais temporaire est demandée. Le niveau de protection - contre les éclaboussures et les projections d'eau - ainsi que le câble de raccordement avec prise et la double isolation garantissent une sécurité infaillible, également dans les salles de bains et autres pièces humides.

		DTH	DTH-R
Puissance nominale	W	1000/1800	1000/1800
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Niveau de protection		IPX4	IPX4
Protection		Classe I	Classe I
Dimensions:			
Hauteur	mm	403	578
Largeur	mm	318	318
Profondeur	mm	112,4	112,4
Poids	kg	2,6	2,6



SM 2028

SM		2028
Puissance nominale	W	2000
Alimentation électrique	V/Ph/Hz	230/1/50 + T
Thermostat réglable en continu	°C	5-30
Minuterie mécanique	h	24
Niveau de protection		IP24
Protection		Classe I
Dimensions:		
Hauteur	mm	420
Longueur	mm	320
Profondeur	mm	95
Poids	kg	5



DTH

- Ultra-mince, seulement 11,2 cm d'épaisseur
- Écran LED, commande digitale
- Programmation hebdomadaire
- 4 modes : confort, auto, programmation et anti-gel
- Sonde de détection de présence
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonction BOOST
- Filtre lavable
- Répond aux normes Ecodesign 2018

SM2028

- Avec thermostat et minuterie mécanique 24 heures (à piquets)
- Fonction hors gel
- Câble de raccordement 1 m avec fiche
- Carrosserie en tôle d'acier blanc RAL 9010
- Grille de sortie d'air en aluminium anodisé