

# Accumulateur dynamique cuisine encastrable **IMPACT**

**Le modèle IMPACT, d'une largeur standard de 45 cm, peut s'encaster dans pratiquement tous les blocs-cuisine équipés d'un plan de travail d'une hauteur de 85 cm.**

Il est équipé de pieds réglables permettant d'ajuster la hauteur de 815 à 840 mm et est livré avec trois bandeaux de compensation afin de pouvoir adapter l'appareil exactement à presque toutes les hauteurs de tiroir et façades des meubles de cuisine. Grâce à sa construction spéciale, une aération latérale n'est pas nécessaire et le radiateur est complètement accessible par l'avant pour la maintenance et le montage, n'exigeant donc pas d'être extrait du bloc-cuisine en cas d'intervention.

Un kit d'habillage complet est disponible sur demande, comprenant un plan de travail, un panneau frontal et des panneaux latéraux d'habillage, vous permettant ainsi d'installer librement le radiateur à accumulation IMPACT dans la pièce, en dehors du bloc-cuisine.



## IMPACT

CODE	14/543-3	
Puissance nominale	kW	3
Appoint (option)	W	500
Charge nominale	kWh	24
Alimentation électrique <sup>1</sup>	V/Ph/Hz	230/1/50 ou 400/3/N/50
Dimensions:	Hauteur <sup>2</sup>	mm
	Longueur	mm
	Profondeur <sup>3</sup>	mm
Poids	kg	184

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Table de travail, tôles avant et de côté (kit d'habillage)	CODE	14/4431.9201
Kit de raccordement 230/3/50 gratuit sur demande	CODE	Kit 3x230
Résistance additionnelle	CODE	14/5431.1801
Régulateur de charge	CODE	

<sup>1</sup> Ou 230/3/50, voir accessoires

<sup>2</sup> Réglage jusqu'à 840 mm exclusif plan de travail

<sup>3</sup> Y compris le distancier mural intégré



### Les atouts en un clin d'oeil:

- IMPACT peut être intégré sous presque tous les plans de travail, largeur standard de 45 cm
- Une aération latérale n'est pas nécessaire
- Puissance électrique raccordée: 3 kW
- Complètement accessible par le devant. Pour le montage et la maintenance, il n'est pas nécessaire de le retirer de son lieu d'encastrement.
- Pieds réglables permettant un ajustement de la hauteur de 815 à 840 mm sous le plan de travail
- Boutons de réglage rétractables
- Thermostat d'ambiance électronique intégré de série
- Thermostat de charge électronique intégré de série
- Possibilité d'installation en pose libre grâce au kit d'habillage livrable en option